

# Vágás- és csiszolástechnika

Hilti. Tartósan teljesít.



## Vágás és csiszolás

Sarokcsiszoló AG 115-S	353.	oldal
Sarokcsiszoló AG 115-D	353.	oldal
Sarokcsiszoló DAG 125-S	354.	oldal
Sarokcsiszoló DAG 125-SE	355.	oldal
Sarokcsiszoló DCG 125-S	356.	oldal
Sarokcsiszoló DEG 125-D	357.	oldal
Sarokcsiszoló DEG 150-P	357.	oldal
Sarokcsiszoló DCG 180-P	358.	oldal
Sarokcsiszoló DAG 230-D	359.	oldal
Sarokcsiszoló DCG 230-D	360.	oldal
Sarokcsiszoló DCG 230-DB	361.	oldal
Gyémánt csiszológép DG 150	362.	oldal
Gyémánt daraboló DCH 230	363.	oldal
Gyémánt daraboló DCH 300	364.	oldal
Benzinmotoros kézi darabolók DSH 700	365.	oldal
Benzinmotoros kézi darabolók DSH 900	366.	oldal
Horonyvágó készülék DC-SE 20	367.	oldal



## Fűrészelés és csiszolás

Akkumulátoros körfűrész fémhez SCM 22-A	368.	oldal
Akkumulátoros körfűrész SCW 22-A	369.	oldal
Akkumulátoros körfűrész SC 70W-A22	370.	oldal
Körfűrész SC 55W	371.	oldal
Körfűrész SCW 70	372.	oldal
Körfűrész WSC 85	373.	oldal
Szűrőfűrész WSJ 750-EB	374.	oldal
Szűrőfűrész WSJ 750-ET	375.	oldal
Szűrőfűrész WSJ 850-EB	376.	oldal
Szűrőfűrész WSJ 850-ET	377.	oldal
Akkumulátoros kardfűrész WSR 22-A	378.	oldal
Akkumulátoros kardfűrész WSR 36-A	379.	oldal
Kardfűrész WSR 900-PE	380.	oldal
Kardfűrész WSR 1400-PE	381.	oldal
Excentrikus csiszoló WFE 450-E	382.	oldal
Excentrikus csiszoló WFO 280	383.	oldal



### Elszívőkészülékek

Univerzális poreszívó VC 20-U(L,M)	384.	oldal
Univerzális poreszívó VC 40-U(L,M)	385.	oldal
Univerzális poreszívó VC 60-U	386.	oldal
Tartozékok elszívőkészülékekhez	387–388.	oldal



### Gyémánt vágólapok

Mobil vágólap DS-BF C1/LP	389.	oldal
Mobil vágólap DS-BF C1/MP	389.	oldal
Mobil vágólap DS-BF A1/LP	389.	oldal
Mobil vágólap DS-BF A1/MP	390.	oldal
Mobil vágólap DS-BF CG1/LP	390.	oldal
Asztali vágólap (Silent) DS-BB C1	390.	oldal
Asztali vágólap (Silent) DS-BB M1	391.	oldal
Asztali vágólap (Silent) DS-BB N1	391.	oldal



### Gyémánt vágótárcsák

Gyémánt vágótárcsa UP (Universal Performance, univerzális teljesítmény)	392.	oldal
Gyémánt vágótárcsa C-SP	392.	oldal
Gyémánt vágótárcsa M-SP (Masonry Special Performance, speciális teljesítmény téglában)	393.	oldal
Gyémánt vágótárcsa A (aszfalt)	393.	oldal
Gyémánt vágótárcsa csempékhez DC-D 125/22 T1	394.	oldal
Gyémánt horonyvágótárcsa DCD-SL-U	394.	oldal
Gyémánt horonyvágótárcsa DCD-SL-C	394.	oldal
Gyémánt horonyvágótárcsa DCD-SL-M	394.	oldal



### Gyémánt csiszolótárcsák

Gyémánt csiszolótárcsa DG-CW UP	395.	oldal
Gyémánt csiszolótárcsa DG-CW CR-SP	395.	oldal
Gyémánt csiszolótárcsa DG-CW CF-SP	395.	oldal
Gyémánt csiszolótárcsa DG-CW AS-SP	396.	oldal
Gyémánt csiszolótárcsa DG-CW AP-SP	396.	oldal



### Abrazív tárcsák

Vágótárcsa, UP sorozat AC-D	397.	oldal
Vágótárcsa, SP sorozat AC-D SP	397.	oldal
Vékony vágótárcsa, UP sorozat AC-D	397.	oldal
Vékony vágótárcsa, SP sorozat AC-D SP	398.	oldal
Általános acél vágótárcsa motoros vágófűrészhez AC-D GS	398.	oldal
Csiszolótárcsa, UP sorozat AG-D	398.	oldal
Csiszolótárcsa, SP sorozat AG-D SP	399.	oldal
Lamellás csiszolótárcsa AF-D UP	399.	oldal
Lamellás csiszolótárcsa AF-D SP	399.	oldal
Sínvágó tárcsa rögzített fűrészhez AC-D RL	399.	oldal
Csiszolótárcsák festékhez és lakkhoz W-CFE 150-VP	400.	oldal
Csiszolólapok festékhez és lakkhoz W-CFO 280-VP	400.	oldal
Csiszolókorongok fához W-CFE 150-VW	400.	oldal
Csiszolólapok fához W-CFE 280-VW	401.	oldal



## Fűrészlapok

Körfűrészlap fához SCB	402	oldal
Körfűrészlap fémmel kombinált fához SCB	402	oldal
Kardfűrészlap fához WD, WB, PRB	403	oldal
Körfűrészlap fémhez MD	403-404	oldal
Kardfűrészlap fához MD	403	oldal
Kardfűrészlap speciális és univerzális használatra UD,UB	404	oldal
Szűrőfűrészlap fához SJB	405	oldal
Szűrőfűrészlap fémhez SJB	405	oldal
Szűrőfűrészlap speciális anyagokhoz SJB	405	oldal
Szűrőfűrészlap többféle anyaghoz SJB	406	oldal



## Tartozékok

Tartozékok Sarokcsiszolókhöz	407	oldal
Tartozékok DCH	407	oldal
Tartozékok DSH 700/900	407	oldal
Tartozékok DS-HS	408	oldal
Tartozékok DC SE20	408	oldal
Tartozékok DG 150	408	oldal
Tartozékok VC 20/40/60-U	408-409	oldal
Körfűrész tartozékok WSC	409	oldal
Kardfűrész tartozékok WSR	409-410	oldal
Szűrőfűrész tartozékok WSJ	410	oldal
Excentrikus csiszoló tartozékok WFO	410	oldal
Excentrikus csiszoló tartozékok WFE 450-E	411	oldal

## Sarokcsiszoló AG 115-S



### Alkalmazások

- Fémek csiszolására és vágására
- Esetenként használható ásványi anyagok vágására és csiszolására

### Előnyök

- Erős 850 W (700 W) teljesítményű motor
- Alacsony profilialakítás a szűk helyekhez való hozzáférhetőség érdekében
- Kényelmesen és könnyen használható
- Időigényes munka esetén kényelmes munkavégzést biztosít

### Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	850 W
Háromtengelyű rezgési érték sarokcsiszolóhoz (ah, AG) <sup>1)</sup>	6.5 m/s <sup>2</sup>
Tárcsaátmérő	115 mm
Max. vágási mélység	24 mm
Tárcsafelerősítés	14 mm
Fordulatszám	11500 ford./perc
Biztonsági kapcsoló	Nem
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2 kg

<sup>1)</sup> az EN 60745-2-3 szabvány előírásai szerint



Vágás- és csiszolás-technika

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett AG 115-8S (2) teljes doboz	2x Sarokcsiszoló AG 115-8S 230V, 2x Szerelőkulcs M14 / 5/8"	2105192
Szett AG115-8S (6) doboz	6x Sarokcsiszoló AG 115-8S 230V, 6x Szerelőkulcs M14 / 5/8"	2103295
Szett AG115-8S (36) doboz	36x Sarokcsiszoló AG 115-8S 230V, 36x Szerelőkulcs M14 / 5/8"	2103297
AG 115-8S doboz	1x Sarokcsiszoló AG 115-8S 230V, 1x Szerelőkulcs M14 / 5/8"	2075668

## Sarokcsiszoló AG 115-D



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett AG 115-8D (2) teljes Doboz	2x Sarokcsiszoló AG 115-8D 230V, 2x Szerelőkulcs M14 / 5/8"	2105193
Szett AG115-8D (6) Doboz	6x Sarokcsiszoló AG 115-8D 230V, 6x Szerelőkulcs M14 / 5/8"	2103296
Szett AG115-8D (36) Doboz	36x Sarokcsiszoló AG 115-8D 230V, 36x Szerelőkulcs M14 / 5/8"	2103298
AG 115-8D Doboz	1x Sarokcsiszoló AG 115-8D 230V, 1x Szerelőkulcs M14 / 5/8"	2075669

## Sarokcsiszoló DAG 125-S



## Alkalmazások

- Acél és fém vágása és csiszolása
- Illesztések előkészítése hegesztésre
- Hegesztések csiszolása
- Vágás és csiszolás nehezen hozzáférhető helyeken

## Előnyök

- A Hilti ATC aktív nyomatékszabályozás minimalizálja a kellemetlen visszarúgást
- Rendkívül masszív biztonsági elem és porvédő sapka felszerelés
- Csúszásmentes fogórész a géptesten, és a vibrációt elnyelő gumiborítású oldalsó markolat a maximális kényelem érdekében
- A fűrészlap-védő egyszerű beállítása
- Smartpower
- Hilti Smart Power™ a folyamatosan magas teljesítmény érdekében



## Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	1100 W
Háromtengelyű rezgési érték sarokcsiszolóhoz (ah, AG) <sup>1)</sup>	4.6 m/s <sup>2</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm
Max. vágási mélység	35 mm
Tárcsafelerősítés	14 mm
Indítóáram behatárolás	Igen
Fordulatszám	11000 ford./perc
Biztonsági kapcsoló	Nem
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2.2 kg

<sup>1)</sup> az EN 60745-2-3 szabvány előírásai szerint



## Megnevezés

DAG 125-S 230V doboz

## Csomag tartalma

1x Sarokcsiszoló DAG 125-S 230V EU

## Cikkszám

382585

**Sarokcsiszoló DAG 125-SE**



**Alkalmazások**

- Méretre vágás és sorjázás
- Illesztések előkészítése hegesztésre
- Hegesztések csiszolása
- Vágás és csiszolás nehezen hozzáférhető helyeken

**Előnyök**

- Erős, 1050 wattos motor digitális elektronikus vezérléssel
- Hilti Smart Power™ a folyamatosan magas teljesítmény érdekében
- Csúszásmentes fogórész a géptesten, és a vibrációt elnyelő gumiborítású oldalsó markolat a maximális kényelem érdekében
- A Hilti ATC aktív nyomatékszabályozás minimalizálja a kellemetlen visszarúgást
- Változtatható sebesség

**Műszaki adatok**

Névleges bemeneti teljesítmény	1100 W
Háromtengelyű rezgési érték sarokcsiszolóhoz (ah, AG) <sup>1)</sup>	4.6 m/s <sup>2</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm
Max. vágási mélység	35 mm
Tárcsafelerősítés	14 mm
Indítóáram behatárolás	Igen
Biztonsági kapcsoló	Nem
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2.2 kg

<sup>1)</sup> az EN 60745-2-3 szabvány előírásai szerint



Vágás- és csiszolás-technika

<b>Megnevezés</b> DAG 125-SE 230V doboz	<b>Csomag tartalma</b> 1x Sarokcsiszoló DAG 125-SE 230V EU	<b>Cikkszám</b> 382591
--	---	---------------------------

## Sarokcsiszoló DCG 125-S



## Alkalmazások

- Fém alapú anyagok, fémfelületek vágása és csiszolása
- Mindenfajta felületre és anyagra

## Előnyök

- Sarokcsiszoló, ásványi alapú anyagok vágására és csiszolására
- Hilti Smart Power Technology™ a folyamatosan magas vágási teljesítmény érdekében
- A Hilti ATC (aktív nyomatékkontroll) technológia minimalizálja a visszaütést
- Időkímélő horonyvágás akár 25 mm-es szélességben, két tárcsa használatával (DC EX 125/5" tartozékokkal)
- Csúszásmentes fogóterület a készülék hátoldalán, és puha tapintású oldalsó fogantyú az alacsony szintű rezgéshez és a legnagyobb kényelemhez
- Rendkívül masszív biztonsági elem és porvédő sapka felszerelés

## Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	1400 W
Háromtengelyű rezgési érték sarokcsiszolóhoz (ah, AG) <sup>1)</sup>	5.7 m/s <sup>2</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm
Max. vágási mélység	35 mm
Tárcsafelerősítés	14 mm
Indítóáram behatárolás	Igen
Fordulatszám	11000 ford./perc
Biztonsági kapcsoló	Nem
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2.4 kg

<sup>1)</sup> az EN 60745-2-3 szabvány előírásai szerint



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett DCG 125-S + DC-D 125/22 UP (5) doboz	1x Sarokcsiszoló DCG 125-S 230V EU, 5x Vágótárcsa DC-D 125/22 UP (5)	2006024
DCG 125-S 230V doboz	1x Sarokcsiszoló DCG 125-S 230V EU	382577
DCG 125-S 230V KL doboz	1x Sarokcsiszoló DCG 125-S 230V EU, 1x Gyorsszorító anya lapos	382576

## Sarokcsiszoló DEG 125-D



### Alkalmazások

- Fém és ásványi alapú anyagok vágása és csiszolása
- Fémek vágása, durva- és finomcsiszolása
- Bevonatok eltávolítása cementről és esztrichbetonról
- Illesztések felújítása

### Előnyök

- A legjobb ergonómiájú univerzális készülék vágáshoz és csiszoláshoz
- Hilti Smart Power Technology™ a folyamatosan magas vágási teljesítmény érdekében
- Az ATC aktív nyomatékszabályozás minimalizálja a kellemetlen visszarúgást
- Időkímélő horonyvágás akár 25 mm-es szélességben, két tárcsa használatával (DC EX 125/5" tartozékokkal)
- Csúszásmentes fogóterület a készülék hátoldalán, és puha tapintású oldalsó fogantyú az alacsony szintű rezgéshez és a legnagyobb kényelemhez
- Újraindítás-blokkolás



### Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	1400 W
Háromtengelyű rezgési érték sarokcsiszolóhoz (ah, AG) <sup>1)</sup>	7 m/s <sup>2</sup>
Tárcsaátmérő	125 mm
Max. vágási mélység	35 mm
Tárcsafelerősítés	14 mm
Indítóáram behatárolás	Igen
Fordulatszám	11000 ford./perc
Biztonsági kapcsoló	Igen
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	1.9 kg

<sup>1)</sup> az EN 60745-2-3 szabvány előírásai szerint



Vágás- és csiszolás-technika

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
DEG 125-D 230V KL doboz	1x Sarokcsiszoló DEG 125-D 230V EU, 1x Gyorsszorító anya lapos	285933

## Sarokcsiszoló DEG 150-P

### Alkalmazások

- Fém és ásványi alapú anyagok vágása és csiszolása
- Fémek vágása, durva- és finomcsiszolása

### Előnyök

- Univerzális gép a legjobb ergonómiával rendelkező vágáshoz és csiszoláshoz
- Hilti Smart Power Technology™ a folyamatosan magas vágási teljesítmény érdekében
- Az ATC aktív nyomatékszabályozás minimalizálja a kellemetlen visszarúgást
- Csúszásmentes fogóterület a készülék hátoldalán, és puha tapintású oldalsó fogantyú az alacsony szintű rezgéshez és a legnagyobb kényelemhez
- Újraindítás-blokkolás
- Reteszellhető billenőkapcsoló



### Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	1400 W
Tárcsaátmérő	150 mm
Max. vágási mélység	47 mm
Tárcsafelerősítés	14 mm
Indítóáram behatárolás	Igen
Fordulatszám	9300 ford./perc
Biztonsági kapcsoló	Nem
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	1.9 kg



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
DEG 150-P 230V KL doboz	1x Sarokcsiszoló DEG 150-P 230V EU, 1x Gyorsszorító anya lapos	285945



## Sarokcsiszoló DCG 180-P



## Alkalmazások

- Mindenféle fémmegmunkálási feladathoz
- Acél és más anyagok vágása és csiszolása
- Vágás és csiszolás

## Előnyök

- A Hilti Smart Power technológia folyamatosan magas vágási teljesítményt nyújt
- Az ATC maximális munkavégzési kényelmet nyújt, hála az automatikus motorleállításnak a potenciálisan veszélyes helyzetekben
- Az AVR a hagyományos készülékekhez képest akár kétharmadával csökkenti a rezgést, és ezzel hatékony védelmet nyújt annak hosszú távú hatásai ellen
- Masszív pormentesítő fedél és puha markolatok a gyakorlatilag pormentes és kényelmesebb működtetés érdekében
- Elforgatható markolat a munkavégzés kényelmes helyzetéért
- Reteszelvehető kapcsoló

## Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	2200 W
Háromtengelyű rezgési érték sarokcsiszolóhoz (ah, AG) <sup>1)</sup>	5 m/s <sup>2</sup>
Tárcsaátmérő	180 mm
Max. vágási mélység	40 mm
Tárcsafelerősítés	14 mm
Indítóáram behatárolás	Igen
Fordulatszám	8500 ford./perc
Biztonsági kapcsoló	Nem
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	4.6 kg

<sup>1)</sup> az EN 60745-2-3 szabvány előírásai szerint



## Megnevezés

DCG 180-P 230V doboz

## Csomag tartalma

1x Sarokcsiszoló DCG 180-P 230V EU

## Cikkszám

71707

## Sarokcsiszoló DAG 230-D



### Alkalmazások

- Mindenféle fémmegmunkálási feladathoz
- Acél és más anyagok vágása és csiszolása
- Fémek merülő vágása
- Ideális a fémen végzett munkához
- Vágásra, durva- és finomcsiszolásra

### Előnyök

- A Hilti Smart Power technológia folyamatosan magas vágási teljesítményt nyújt
- Az ATC maximális munkavégzési kényelmet nyújt, hála az automatikus motorleállításnak a potenciálisan veszélyes helyzetekben
- A Hilti AVR a hagyományos szerszámokhoz képest akár kétharmadával csökkenti a kézre ható vibrációt, ezzel hatékony védelmet nyújtva a vibráció káros hatásai ellen hosszú távon
- Masszív pormentesítő fedél és puha markolatok a gyakorlatilag pormentes és kényelmesebb működtetés érdekében
- Elforgatható markolat a munkavégzés kényelmes helyzetéért
- A Hilti ATC nagyobb biztonságot nyújt annak köszönhetően, hogy azonnal, automatikusan leáll, ha a tárcsa hirtelen elakad

### Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	2200 W
Háromtengelyű rezgési érték sarokcsiszolóhoz (ah, AG) <sup>1)</sup>	6.0 m/s <sup>2</sup>
Tárcsaátmérő	230 mm
Max. vágási mélység	60 mm
Tárcsafelerősítés	14 mm
Indítóáram behatárolás	Igen
Fordulatszám	6500 ford./perc
Biztonsági kapcsoló	Igen
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	4.6 kg

<sup>1)</sup> az EN 60745-2-3 szabvány előírásai szerint



Vágás- és csiszolás-technika



product design award 2010



reddot design award winner 2010

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
DAG 230-D 230V doboz	1x Sarokcsiszoló DAG 230-D 230V EU	71730

## Sarokcsiszoló DCG 230-D



## Alkalmazások

- Beton vágása
- Horonyvágás betonba és téglába, kábelvezetékek fektetéséhez
- Falazó anyagokhoz és fémekhez

## Előnyök

- A Hilti Smart Power technológia folyamatosan magas vágási teljesítményt nyújt
- Az ATC maximális munkavégzési kényelmet nyújt, hála az automatikus motorleállításnak a potenciálisan veszélyes helyzetekben
- Az AVR a hagyományos készülékekhez képest akár kétharmadával csökkenti a rezgést, és ezzel hatékony védelmet nyújt annak hosszú távú hatásai ellen
- Masszív pormentesítő fedél és puha markolatok a gyakorlatilag pormentes és kényelmesebb működtetés érdekében
- Elforgatható markolat a munkavégzés kényelmes helyzetéért
- A Hilti ATC nagyobb biztonságot nyújt annak köszönhetően, hogy azonnal, automatikusan leáll, ha a tárcsa hirtelen elakad



## Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	2600 W
Háromtengelyű rezgési érték sarokcsiszolóhoz (ah, AG) <sup>1)</sup>	5.0 m/s <sup>2</sup>
Tárcsaátmérő	230 mm
Max. vágási mélység	60 mm
Tárcsafelerősítés	14 mm
Indítóáram behatárolás	Igen
Fordulatszám	6500 ford./perc
Biztonsági kapcsoló	Igen
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	5.4 kg

<sup>1)</sup> az EN 60745-2-3 szabvány előírásai szerint



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett DCG 230-D + DC-D 230/22 UP (5) doboz	1x Sarokcsiszoló DCG 230-D 230V EU, 1x Gyorsszorító anya lapos, 5x Vágótárcsa DC-D 230/22 UP (5)	2006023
DCG 230-D 230V doboz	1x Sarokcsiszoló DCG 230-D 230V EU, 1x Gyorsszorító anya lapos	70732

**Sarokcsiszoló DCG 230-DB**



**Alkalmazások**

- Általános vágás és csiszolás (gyors tárcsafékkal a munkavégzés nagyobb kényelméért)
- Felületsimítási munka mindenféle anyagon
- Illesztések javítása és horonyvágás betonba és téglába, kábelek és vezetékek elhelyezéséhez
- Falazóanyagok és fémek vágása és csiszolása
- „Alacsony pormennyiségű” alkalmazások – az opcionális porvédő sapka minimalizálja a port

**Előnyök**

- Hilti Smart Power technológia a folyamatosan magas vágási teljesítményért
- Az ATC maximális biztonságot és kényelmet nyújt, hála az automatikus motorleállításnak számos potenciálisan veszélyes helyzetekben
- Az AVR a hagyományos szerszámokhoz képest akár kétharmadával csökkenti a vibrációt
- Masszív pormentesítő fedél (opció) a gyakorlatilag pormentes működésért, és puha markolatok a kényelmesebb munkavégzés érdekében
- Elforgatható markolat a munkavégzés kényelmes helyzetéért
- A gyorsfék 2,5 másodpercen belül leállítja a tárcsát. Ideális a szűk helyeken végzett munkához (kizárólag a DCG 230-DB jellemzője)

**Műszaki adatok**

<b>Névleges bemeneti teljesítmény</b>	2400 W
<b>Tárcsaátmérő</b>	230 mm
<b>Max. vágási mélység</b>	60 mm
<b>Tárcsafelerősítés</b>	14 mm
<b>Indítóáram behatárolás</b>	Igen
<b>Fordulatszám</b>	6500 ford./perc
<b>Biztonsági kapcsoló</b>	Igen
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	5.5 kg



Vágás- és csiszolás-technika



<b>Megnevezés</b> DCG 230-DB 230V doboz	<b>Csomag tartalma</b> 1x Sarokcsiszoló DCG 230-DB 230V EU, 1x Gyorszorító anya lapos	<b>Cikkszám</b> 70745
--	--	--------------------------

## Gyémánt csiszológép DG 150



## Alkalmazások

- Felületcsiszolás betonon, bevonatokon és csempéken
- Festék, ragasztó és egyéb bevonatok eltávolítása betonról

## Előnyök

- Speciálisan kifejlesztett csiszolórendszer a legnagyobb teljesítmény érdekében
- Szénkefe nélküli motor az akár 10-szer hosszabb élettartamért, mint a hagyományos sarokcsiszolók esetében
- Vége a szénkefék cserélgetésének
- A VC 20/40-U(M) használata esetén gyakorlatilag pormentes
- Hilti csiszolókorongok a maximális teljesítmény érdekében
- Gyors betoncsiszolás, vagy a bevonatok gyors eltávolítása a betonról



## Műszaki adatok

<b>Alapanyagok</b>	Bevonat betonon, tömítőanyagokon és festéken, Beton
<b>Fordulatszám</b>	sebesség 1: 4700 ford./perc sebesség 2: 6600 ford./perc
<b>Használat típusa</b>	Száraz
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	4.1 kg



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>DG 150 DLX 230V koffer</b>	1x Gyémánt csiszológészülék DG 150, 2x Gyémánt fazékkorong DG-CW 150/6" CR-SP, 1x Koffer	<b>2056618</b>
<b>DG 150 DLX szett koffer</b>	1x Gyémánt csiszológészülék DG 150, 2x Gyémánt fazékkorong DG-CW 150/6" CR-SP, 1x Koffer, 1x porszívó VC 40-U(L)	<b>2128621</b>

## Gyémánt daraboló DCH 230



### Alkalmazások

- Vasbeton, gránit szegélykövek, kőtáblák, téglák és falazóblokkok vágása
- Fémgerendák, acélcsövek és betonvasak vágása
- Elővágások irányított bontáshoz
- Ablak-, ajtó- és aknanyílások kivágása és tágitása

### Előnyök

- 50%-kal mélyebbre vág, mint a hagyományos sarokcsiszolók, akár 8,5 cm-es vágásmélységig
- Biztonságosabb munkavégzés: a tárcsa forgása a szerszámot a kezelő testétől ellentétes irányba vezeti
- Optimalizált olajfürdős hajtómű
- Túlmelegedés és túlterhelés elleni védelem
- Pontos vágásmélység-beállítás a mélységütközővel (opcionális)
- A vágótárcsák és a tartozékok tökéletesen illelnek a szerszámhoz



### Műszaki adatok

<b>Alapanyagok</b>	Minden típusú beton és téglák, Minden típusú falazat (üreges téglák, mészkő stb.)
<b>Fordulatszám</b>	sebesség 1: 6500 ford./perc
<b>Vágási mélység</b>	85 mm
<b>Használat típusa</b>	Száraz
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	8.6 kg



Vágás- és csiszolás-technika

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>DCH 230 230V E doboz</b>	1x Daraboló DCH 230 230V, 1x Szerelőkulcs SW 24/10, 1x Csavarhúzó SW 6	<b>212027</b>
<b>DCH 230 DLX 230V doboz</b>	1x Daraboló DCH 230 230V, 1x Szerelőkulcs SW 24/10, 1x Csavarhúzó SW 6, 1x Vágótárcsa DC-D 230/22 C-SP, 5x Vágótárcsa AC-D 230 USP 2.5mm, 2x Gyémánt vágótárcsa DCH-D 185 SE C1 (2), 1x Csavar M6x65-12.9 speciális gyártás, 1x Tokmány teljes, 1x Szerszámtáska DCH	<b>410085</b>
<b>DCH 230 DLX 230V szett doboz</b>	1x Daraboló DCH 230 230V, 1x Szerelőkulcs SW 24/10, 1x Csavarhúzó SW 6, 2x Gyémánt vágótárcsa DCH-D 185 SE C1 (2), 1x Csavar M6x65-12.9 speciális gyártás, 1x Tokmány teljes, 1x Szerszámtáska DCH, 1x porszívó VC 20 U(L), 1x DCH 230/180-SL átépítő szett	<b>2128622</b>

## Gyémánt daraboló DCH 300



## Alkalmazások

- Vasbeton, gránit szegélykövek, kőtáblák, téglá és falazóblokkok vágása
- Fémgerendák, acélcsövek és betonvasak vágása
- Elővágások készítése az irányított bontáshoz
- Ablak-, ajtó- és aknanyílások kivágása és tágítása

## Előnyök

- Akár kétszer olyan mély vágások, mint hagyományos sarokcsiszolókkal, akár 12 cm-es vágásmélységig
- Biztonságosabb munkavégzés: a vágólap forgása a szerszámot a kezelő testétől ellentétes irányba vezeti
- Vágási munkákra optimalizált olajfűrdős hajtómű
- Túlmelegedés és túlterhelés elleni védelem
- Pontos vágásmélység-beállítás a mélységűtközővel (opcionális)
- A vágótárcsák és a tartozékok tökéletesen illenek a készülékhez



## Műszaki adatok

<b>Alapanyagok</b>	Minden típusú beton és téglá, Minden típusú falazat (üreges téglá, mészkő stb.)
<b>Fordulatszám</b>	sebesség 1: 4900 ford./perc
<b>Vágási mélység</b>	120 mm
<b>Használat típusa</b>	Száraz
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	9.4 kg



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
DCH 300 230V E doboz	1x Daraboló DCH 300 230V, 1x Szerelőkulcs SW 24/10, 1x Csavarhúzó SW 6	212029
DCH 300 230V E szett doboz	1x Daraboló DCH 300 230V, 1x Szerelőkulcs SW 24/10, 1x Csavarhúzó SW 6, 1x porszívó VC 40-U(L)	2128623

## Benzinmotoros kézi darabolók DSH 700



### Alkalmazások

- Szegélykövek és útburkoló lapok méretre vágása
- Peremvágás aszfaltban és betonban
- Dilatációs hézagok vágása friss betonban
- Acélidomok, csövek és acéllemezek vágása
- Nyílások kivágása téglá- vagy betonfalakban

### Előnyök

- Könnyen karbantartható légszűrő
- Kétütemű motor kipufogószelep-szabályozással
- Integrált vezetőkerekek
- Kombinált félszívató- és szívatókar
- Variálható vágólap-szerelés
- Hosszú szervíz intervallum és élettartam



### Műszaki adatok

<b>Alapanyagok</b>	Minden típusú beton és téglá, Minden típusú falazat (üreges téglá, mészkö stb.), Acél, Aszfalt
<b>Teljesítmény (max.)</b>	3.5 kW
<b>Tárcsaátmérő</b>	350 mm
<b>Fordulatszám</b>	sebesség 1: 5100 ford./perc
<b>Vágási mélység</b>	125 mm
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	12 kg
<b>Használat típusa</b>	Vizes és száraz
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	11.5 kg
<b>Üzemanyag-keverék</b>	50:1 (2% olaj)



Vágás- és csiszolás-technika

<b>Megnevezés</b>	<b>Csomag tartalma</b>	<b>Cikkszám</b>
DSH 700 35 doboz	1x Motoros vágófűrész DSH 700 35, 1x Szerszámkészlet teljes, 1x Fogyóanyagkészlet DSH	387104



## Benzinmotoros kézi darabolók DSH 900



## Alkalmazások

- Szegélykövek és útburkoló kövek vágása
- Csatornacsövek és vezetékcsövek vágása
- Kis nyílások vagy bontások készítése
- Aszfalt vágása
- Fémek vágása

## Előnyök

- Nagy teljesítmény és egyszerű indítási művelet
- Nagy nyomaték, amikor kell
- A kisebb surlódás és a nagyobb vágási teljesítmény érdekében használjon Hilti gyémánt vágólapokat
- Alacsonyabb üzemeltetési költség
- Minimális vibráció
- Hosszú szervizintervallum és élettartam



## Műszaki adatok

Alapanyagok	Minden típusú beton és tégl, Minden típusú falazat (üreges tégl, mészkő stb.), Acél, Aszfalt
Fordulatszám	sebesség 1: 4700 ford./perc
Vágási mélység	150 mm
Használat típusa	Vizes és száraz
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	11.9 kg
Üzemanyag-keverék	50:1 (2% olaj)



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
DSH 900 40 doboz	1x Motoros vágófűrész DSH 900 40, 1x Szerszámkészlet teljes, 1x Fogyóanyagkészlet DSH	387106

## Horonyvágó készülék DC-SE 20



### Alkalmazások

- Ø125 mm-es tárcsákkal felszerelve az eszköz használható akár 40 mm mély és 46 mm széles horony vágására olyan széles körben használt anyagokon, mint beton, téglá, terméskő stb.

### Előnyök

- Rendkívüli teljesítmény
- Kiemelkedően nagy horonyvágási teljesítmény
- 125 mm átmérőjű tárcsák akár 40 mm-es hasítási mélységhez és akár 46 mm-es horony szélességhez
- Robosztus és hosszú élettartamú
- A VC 20/40-U(M) használata esetén gyakorlatilag pormentes
- Ergonomikus kivitel a munka kényelem növelésért



### Műszaki adatok

<b>Alapanyagok</b>	Beton, Falazat
<b>Fordulatszám</b>	sebesség 1: 7500 ford./perc
<b>Max. vágási szélesség</b>	46 mm
<b>Vágási mélység</b>	40 mm
<b>Használat típusa</b>	Száraz
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	6.9 kg



Vágás- és csiszolás-technika

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>DC SE20 DLX 230V koffer</b>	1x Horonyvágó DC SE20 230V EUR teljes, 1x Kivájó szerszám DC-ST-E, 4x Gyémánt vágótárcsa DC-D 125 SE C1 (2), 1x Koffer	<b>2005469</b>
<b>DC SE20 DLX 230V szett koffer</b>	1x Horonyvágó DC SE20 230V EUR teljes, 1x Kivájó szerszám DC-ST-E, 4x Gyémánt vágótárcsa DC-D 125 SE C1 (2), 1x Koffer, 1x porszívó VC 20-U(L)	<b>2128624</b>

## Akkumulátoros körfűrész fémhez SCM 22-A



## Alkalmazások

- Sínek és csövek levágása az építkezésen gyorsan, a lehető legnagyobb pontossággal
- Fémlemezekben nyílások kivágása a fűtés- és légkondicionálás-szerelési munkák során
- Réteges panelek, huzalhálók és hullámos fémlemezek vágása
- Fémlemezek javító vágása és szegélyvágása az építkezésen
- Csatornák, csövek, vezetékek és idomok gyors és pontos vágása
- Ideális a Hilti MQ-41 szerelőcsatornák vágásához

## Előnyök

- Az MQ41 szerelőcsatornákban több mint 50 vágás elvégezhető az akkumulátor egyetlen feltöltésével
- Kevesebb mint 4 kg-os súly a jobb kezelhetőség és könnyű használat érdekében
- A legnagyobb biztonság és kényelem érdekében a tárcsafék kevesebb mint 0,5 mp alatt leállítja a tárcsát
- Hatékony forgácsgyűjtő a tiszta munkakörnyezet érdekében
- A tárcsavédő elülső részébe beépített LED lámpa a vágási vonal árnyékmentes megvilágításához
- Beépített LED-es lámpa a vágási vonal árnyékmentes láthatóságáért



## Műszaki adatok

Rovátkolási szélesség - tartomány	1 - 2 mm
Fűrészlap átmérő tartomány	160 - 165 mm
Méret (H x Sz x Ma)	370 x 206 x 242 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	4 kg
Akkumulátor energia	71.28 Wh
Akkumulátor kapacitása	3.3 Ah
Akkumulátor típusa	Li-ion
Alaplemez - hossz	248 mm
Alaplemez - szélesség	127 mm
Alaplemez méretek (LxW)	248 x 127 mm



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett SCM 22-A premium (BC) koffer	1x Akku kézi körfűrész SCM 22-A, 1x Körfűrészlap SC-C MU 165x20 z40 A(20), 1x Koffer, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 2x Akkucsomag B 22/3.3 Li-Ion, 1x Körfűrészlap SC-C MU 165x20 z40 A	2066747
SCM 22-A doboz	1x Akku kézi körfűrész SCM 22-A, 1x Körfűrészlap SC-C MU 165x20 z40 A(20)	2005040
SCM 22-A koffer	1x Akku kézi körfűrész SCM 22-A, 1x Körfűrészlap SC-C MU 165x20 z40 A(20), 1x Koffer	2005019

**Akkumulátoros körfűrész SCW 22-A**



**Alkalmazások**

- Általános építési munkák: zsaludeszkák, OSB, rétegelt lemez, faforgácslap, műanyagok, szarufák és tartólécek vágása
- Belső befejező munkák: gipszkarton tábla, cementtábla, MDF és HDF lapok vágása
- Zsaludeszkák, palánkok, tartólécek, OSB, faforgácslap, rétegelt lemezek és műanyagok vágása
- Faanyagok és lapok szegélyvágása és illesztése
- Hasítás és merőleges vágás, valamint tompaszögű és ferdevágások

**Előnyök**

- Lenyűgöző vágási teljesítmény egy ilyen méretű és súlyú géphez képest
- Minden Hilti 22 V-os akkumulátorral kompatibilis; pontos kijelzés az akkumulátor töltöttségi szintjéről
- Könnyű, mindössze 3,9 kg-os súlya a más fajta vezetékes készülékek 5,6 kg-os súlyához képest kevésbé fárasztó használatot eredményez
- Használható a Hilti vezetősínnel
- A penge nagyon gyors leállítása és poreltávolítás a legnagyobb biztonságért
- A lenyűgöző vágási sebesség és a nagy akkumulátorkapacitás a munka nagyobb hatékonyságát, valamint akkumulátortöltésenként több méternyi vágást tesz lehetővé, mint az ugyanezen teljesítménykategóriába tartozó más gépeknél



2012

**Műszaki adatok**

<b>Rovátkolási szélesség -tartomány</b>	2 - 2 mm
<b>Fűrészlap átmérő tartomány</b>	160 - 165 mm
<b>Vágási mélység 45 fokos szögben</b>	42 mm
<b>Vágási mélység 50 fokos szögben</b>	38 mm
<b>Méretetek (H x Sz x Ma)</b>	393 x 208 x 241 mm
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	3.9 kg
<b>Akkumulátor energia</b>	71.28 Wh
<b>Akkumulátor kapacitása</b>	3.3 Ah
<b>Akkumulátor típusa</b>	Li-ion
<b>Alaplemez - hossz</b>	298 mm



Vágás- és csiszolás-technika

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>Szett SCW 22-A premium (BC) koffer</b>	1x Akku kézi körfűrész SCW 22-A, 1x Sínadapter SCW teljes, 1x Koffer, 2x Akkucsomag B 22/3.3 Li-Ion, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V	<b>2066748</b>
<b>SCW 22-A doboz</b>	1x Akku kézi körfűrész SCW 22-A	<b>423166</b>
<b>SCW 22-A koffer</b>	1x Akku kézi körfűrész SCW 22-A, 1x Sínadapter SCW teljes, 1x Koffer	<b>423165</b>

## Akkumulátoros körfűrész SC 70W-A22



### Alkalmazások

- Hasító- és keresztvágások akár 70 mm-es vágásmélységig
- Ferde és félderékszög alatti vágások vezetősínnel vagy anélkül
- Általános építési munkák: zsaludeszka, OSB, rétegelt lemez, faforgácslap, műanyagok, szarufák és tartólécek vágása
- Belső befejező munkák: gipszkarton tábla, cementtábla, MDF és HDF lapok vágása
- Elektromos szerelés: vízszintes fali vágások
- Mechanikus szerelés: kereszt-, hasító és ferde vágások fában, műanyag csövek vágása
- Zsaludeszkák, palánkok, tartólécek, OSB, faforgácslap, rétegelt lemezek és műanyagok vágása
- Faanyagok és lapok szegélyvágása és illesztése

### Előnyök

- Az első és egyben a legkönnyebb akkumulátoros körfűrész a 18 V+ osztályban 70 mm-es vágásmélységgel
- Vágásszög előzetes kiválasztása: 22,5, 45 és 50 fok
- Hasító- és keresztvágások akár 70 mm-es vágásmélységig
- A vezetősínnel teljesen kompatibilis – 45 és 90 fokos szögek
- A vágólap rendkívül gyors megállítása (0,5 mp)
- Optimális porgyűjtés
- Biztonságos szintjelzés: vágólap gyors fékezése, megbízható és robusztus hasítóék, LED lámpa a vágásvonal jobb láthatóságáért, az akkumulátor biztonságos kikapcsolási helyzete
- Az építkezésen mindenhol vághat a legnagyobb mozgási szabadsággal
- Kompatibilis a Hilti, Festool és Mafell vezetősínekkel és porszívókkal
- Minden Hilti 22 V-os akkumulátorral kompatibilis; pontosan kijelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát



### Műszaki adatok

Akkumulátor feszültség	21.6 V
Vágási mélység	<70 mm
A háromtengelyű rezgési értékéhez kapcsolódó határozatlanság (K) (ah)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor energia	71,28 Wh
Akkumulátor kapacitása	3,3 Ah
Akkumulátor típusa	Li-ion
Hangerőterhelés	81 dB (A)
A-súlyozott kibocsátott hangteljesítményszint	92 dB (A)
Fordulatszám	3500 ford./perc
Fűrészlap átmérő tartomány	190 - 190 mm
Súly	4,7 kg



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett SC 70W-A22 koffer	1x Akku kézi körfűrész SC 70W-A22, 1x Körfűrészlap SCB WU 190x30 z18, 1x Koffer, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 2x Akkucsomag B 22/3.3 Li-Ion	
SC 70W-A22 doboz	1x Akku kézi körfűrész SC 70W-A22, 1x Körfűrészlap SCB WU 190x30 z18, 1x Doboz	2089089
SC 70W-A22 koffer	1x Akku kézi körfűrész SC 70W-A22 1x Körfűrészlap SCB WU 190x30 z18, 1x Koffer	2089210

## Körfűrész SC 55W



### Alkalmazások

- Hasító és keresztvágások akár 55 mm-es mélységig
- Ferde és félderékszög alatti vágások vezetősínnel vagy anélkül
- Általános építési munkák: zsaludeszka, OSB, rétegelt lemez, faforgácslap, műanyagok és tartólécek vágása
- Belső simítómunkák: gipszkarton tábla, cementtábla, MDF és HDF lapok vágása
- Elektromos: vízszintes fali vágások, kábeltálcák
- Mechanikus: kereszt- és hasító vágások fában, műanyag csövek, ferde vágások
- Zsaludeszkák, palánkok, tartólécek, OSB, faforgácslap, rétegelt lemezek és műanyagok vágása
- Faanyagok és lapok szegélyvágása és illesztése
- Robosztus fűrész gyors vágási sebességgel nagy intenzitású alkalmazásokhoz
- 22,5, 45 vagy 50 fokos vágásszög előzetes kiválasztása

### Előnyök

- Hasító és keresztvágások akár 55 mm-es mélységig
- Ferde és félderékszög alatti vágások vezetősínnel vagy anélkül
- Általános építési munkák: zsaludeszka, OSB, rétegelt lemez, faforgácslap, műanyagok és tartólécek vágása
- Belső simítómunkák: gipszkarton tábla, cementtábla, MDF és HDF lapok vágása
- Elektromos: vízszintes fali vágások, kábeltálcák
- Mechanikus: kereszt- és hasító vágások fában, műanyag csövek, ferde vágások
- Zsaludeszkák, palánkok, tartólécek, OSB, faforgácslap, rétegelt lemezek és műanyagok vágása
- Faanyagok és lapok szegélyvágása és illesztése



### Műszaki adatok

Vágási mélység	<55 mm
A háromtengelyű rezgési értéke (ah,B)	2,2 m/s <sup>2</sup>
A háromtengelyű rezgési értékéhez kapcsolódó határozatlanság (K) (ah,B)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Hangerőterhelés	89 dB (A)
A-súlyozott kibocsátott hangteljesítményszint	100 dB (A)
Az adott hangszinthez kapcsolódó határozatlanság	3 dB (A)
Fordulatszám	5500 ford./perc
Fűrészlap átmérő tartomány	160 - 165 mm
Hálózati kábel hossza	4000 mm
Súly	4,7 kg
Hossz	318 mm
Magasság	257 mm
Max. ferdeségi szög	50°
Max. vágási mélység	55 mm
Méretetek (H x Sz x Ma)	318 x 244 x 257 mm



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
SC 55W 220-240V doboz	1x Kézi körfűrész SC 55W 220-240V, 1x Körfűrészlap SCB WU 165x20 z24, 1x Doboz	2089103
SC 55W 220-240V koffer	1x Kézi körfűrész SC 55W 220-240V, 1x Körfűrészlap SCB WU 165x20 z24, 1x Koffer	2089104

## Körfűrész SCW 70



## Alkalmazások

- Betonzsaluzat vágása
- Fagerendák vágása
- Gipszkarton lapok vágása
- Vágás vezetősín segítségével
- Szendvicspanelek vágása

## Előnyök

- Egyszerűen használható körfűrész, a rendszer kiváló működése és a kivételesen gyors vágás érdekében
- Ideális a gyors hasítóvágáshoz
- Robusztusság tekintetében magasra teszi a léceket (megbízható, robusztus forgásvédelem)



## Műszaki adatok

Rovátkolási szélesség - tartomány	2 - 2 mm
Névleges bemeneti teljesítmény	1700 W
Fűrészlap átmérő tartomány	184 - 190 mm
Vágási mélység 45 fokos szögben	49 mm
Méretetek (H x Sz x Ma)	317 x 236 x 266 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	5.3 kg
Alaplemez - hossz	290 mm
Alaplemez - szélesség	170 mm
Alaplemez méretek (LxW)	290 x 170 mm
Elektromos fék	Igen



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
SCW 70 230V doboz	1x Kézi körfűrész SCW 70 230 V EUR, 1x Körfűrészlap W-CSC 190x30 z24 A	427726
SCW 70 230V koffer	1x Kézi körfűrész SCW 70 230 V EUR, 1x Körfűrészlap W-CSC 190x30 z24 A, 1x Koffer	427725

## Körfűrész WSC 85



### Alkalmazások

- Hasítás és merőleges vágás, rétegvágások
- Tompszögű és ferdevágás akár 60°-ig
- Általános ácsmunka, például tetőgerendák hosszra vágása, fakötések vágása, tetőlécék hosszanti szegélyének vágása
- Durva palánkok szélezése
- Szegélyvágás és illesztés
- Általános ácsmunka

### Előnyök

- Kombinált beszúró- és süllyesztő működés
- Vágólap gyors megállítása
- Pontos függőleges beszúrási művelet az alaplapon lévő két beszúrás-igazító jelzés segítségével
- Változtatható vágásmélység-beállítások akár 85 mm-ig (reteszelve)
- Univerzális használat a mozgó hasítókéseknek köszönhetően
- Ferde vágások akár 60°-ig



### Műszaki adatok

Rovátkolási szélesség - tartomány	2 - 2 mm
Névleges bemeneti teljesítmény	1800 W
Fűrészlap átmérő tartomány	207 - 230 mm
Vágási mélység 45 fokos szögben	60 mm
Méret (H x Sz x Ma)	400 x 310 x 310 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	7.8 kg
Alaplemez - hossz	385 mm
Alaplemez - szélesség	225 mm
Alaplemez méretek (LxW)	385 x 225 mm
Max. vágási mélység	85 mm



Vágás- és csiszolás-technika

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
WSC 85 230V doboz	1x Kézi körfűrész WSC 85 230V EUR, 1x Körfűrészlap W-CSC 230X30 Z18 HW, 1x Imbuszkulcs 5	377245



## Szűrőfűrész WSJ 750-EB



## Alkalmazások

- Fa és fakompozitok akár 120 mm-ig
- Fagerenda, szögelt fa
- Fémek és fémtövezetek
- Műanyagok
- Rétegelt anyagok
- Gipszkarton és gipszkötésű farostlemez

## Előnyök

- Robosztusság és optimális működési élettartam a terepen való kemény mindennapos használathoz
- 750 W a jobb vágási teljesítmény érdekében még mostoha körülmények között is
- Univerzális szűrőfűrész mindenféle alkalmazásra, testreszabott fűrészlap-választékkal
- Az új szorító- és vezetőrendszer lehetővé teszi a nagyon halk működést és a fűrészlap pontos vezetését
- Nagyobb lökethossz (28 mm) a kiváló vágási teljesítmény érdekében
- Kompakt kialakítás és optimális kapcsoló-elhelyezés, tökéletesen kényelmes munkavégzés, hála az ergonomikus fogantyúnak és markolatnak



## Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	750 W
Méret (H x Sz x Ma)	256 x 75 x 201 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2.6 kg
Aktív rezgéscsökkentés	Igen
Lökete sebesség	3000 ütem/perc
Max. vágási mélység alumíniumhoz	25 mm
Max. vágási mélység fához	120 mm
Max. vágási mélység lágyacélhoz	10 mm
Max. vágási mélység rozsdamentes acélhoz	3 mm
Névleges feszültség	230 V



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
WSJ 750-EB 230V koffer	1x Szűrőfűrész előtolással WSJ 750-EB 230V, 1x Szűrőfűrészlap W-CS W 73/4, 1x Imbuszkulcs 5, 1x Koffer	375998

## Szűrőfűrész WSJ 750-ET



### Alkalmazások

- Fa és fakompozitok akár 120 mm-ig
- Fagerenda, szögelt fa
- Fémek és fémötvezetek
- Műanyagok
- Rétegelt anyagok
- Gipszkarton és gipszkötésű farostlemez

### Előnyök

- Robusztusság és optimális működési élettartam a terepen való kemény mindennapos használathoz
- 750 W a jobb vágási teljesítmény érdekében még mostoha körülmények között is
- Univerzális szűrőfűrész mindenféle alkalmazásra, testreszabott fűrészlap-választékkal
- Az új szorító- és vezetőrendszer lehetővé teszi a nagyon halk működést és a fűrészlap pontos vezetését
- Nagyobb lökethossz (28 mm) a kiváló vágási teljesítmény érdekében
- Kompakt kialakítás és optimális kapcsoló-elhelyezés, tökéletesen kényelmes munkavégzés, hála az ergonomikus fogantyúnak és markolatnak



### Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	750 W
Méreték (H x Sz x Ma)	256 x 75 x 201 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2.8 kg
Aktív rezgéscsökkentés	Igen
Lökete sebesség	3000 ütem/perc
Max. vágási mélység alumíniumhoz	25 mm
Max. vágási mélység fához	120 mm
Max. vágási mélység lágyacélhoz	10 mm
Max. vágási mélység rozsdamentes acélhoz	3 mm
Névleges feszültség	230 V



Vágás- és csiszolás-technika

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
WSJ 750-ET 230V koffer	1x Szűrőfűrész előtolással WSJ 750-ET 230V, 1x Szűrőfűrészlap W-CS W 73/4, 1x Imbuszkulcs 5, 1x Koffer	375989

## Szűrőfűrész WSJ 850-EB



## Alkalmazások

- Fa és fakompozitok akár 150 mm-ig
- Fagerenda, szögelt fa
- Fémek és fémtövezetek
- Műanyagok
- Rétegelt anyagok
- Gipszkarton és gipszkötésű farostlemez

## Előnyök

- Gyakorlatilag pormentes munkavégzés
- Páratlan vágási teljesítmény, minimális porral
- DRS (porelszívó rendszer) a vágási vonal akadálymentes láthatósága érdekében, az elszívóömlő kényelmetlensége nélkül
- A portartály pillanatok alatt (szerszám nélkül) felrakható és levehető
- Smart Power™ a folyamatosan magas vágási teljesítmény érdekében
- Az új szorító- és fűrészlapvezető rendszer biztosítja a fűrészlap precíz irányítását és a pontos négyzetű vágásokat a keskeny íveknél és vastag anyagokban



## Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	850 W
Méret (H x Sz x Ma)	256 x 75 x 194 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2.6 kg
Aktív rezgéscsökkentés	Igen
Löketebeesség	3000 ütem/perc
Max. vágási mélység alumíniumhoz	25 mm
Max. vágási mélység fához	150 mm
Max. vágási mélység lágyacélhoz	10 mm
Max. vágási mélység rozsdamentes acélhoz	3 mm
Névleges feszültség	230 V



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
WSJ 850-EB 230V koffer	1x Szűrőfűrész előtolással WSJ 850-EB 230V, 1x Szűrőfűrészlap W-CS W 74/4, 1x Imbuszkulcs 5, 1x Koffer	376001

## Szűrőfűrész WSJ 850-ET



### Alkalmazások

- Fa és fakompozitok akár 150 mm-ig
- Fagerenda, szögelt fa
- Fémek és fémötvezetek
- Műanyagok
- Rétegelt anyagok
- Gipszkarton és gipszkötésű farostlemez

### Előnyök

- Gyakorlatilag pormentes precizitás
- Páratlan vágási teljesítmény, minimális porral
- DRS (porelszívó rendszer) a vágási vonal akadálymentes láthatósága érdekében, az elszívótműlő kényelmetlensége nélkül
- A portartály pillanatok alatt (szerszám nélkül) felrakható és levehető
- Smart Power™ a folyamatosan magas vágási teljesítmény érdekében
- Az új szorító- és fűrészlapvezető rendszer biztosítja a fűrészlap precíz irányítását és a pontos négyszögű vágásokat a keskeny íveknél és vastag anyagokban



### Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	850 W
Méret (H x Sz x Ma)	256 x 75 x 201 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2.7 kg
Aktív rezgéscsökkentés	Igen
Lökete sebesség	3000 ütem/perc
Max. vágási mélység alumíniumhoz	25 mm
Max. vágási mélység fához	150 mm
Max. vágási mélység lágyacélhoz	10 mm
Max. vágási mélység rozsdamentes acélhoz	3 mm
Névleges feszültség	230 V



Vágás- és csiszolás-technika

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
WSJ 850-ET 230V koffer	1x Szűrőfűrész előtolással WSJ 850-ET 230V, 1x Szűrőfűrészlap W-CS W 74/4, 1x Imbuszkulcs 5, 1x Koffer	375994

## Akkumulátoros kardfűrész WSR 22-A



## Alkalmazások

- Fémcsövek és -vezetékek vágása
- Betonvasak, menetes rudak és fémidomok vágása
- Ablakkeretek, ács munkák és műanyagok vágása

## Előnyök

- Az ugyanezen kategóriába tartozó kardfűrészekhez képest egy akkumulátortöltéssel fémben körülbelül kétszer annyi vágásra képes
- Egyedülálló aktív vibrációcsökkentő rendszer (AVR): az alacsony vibrációjú függőleges fogaskerék-rendszer és a rugóval alátámasztott érintkező saru nagy mértékben csökkenti a vibrációt, és ezzel kényelmes, könnyű vágást tesz lehetővé
- Nagy teljesítmény, könnyű készülék hosszú élettartammal és kompakt kialakítással a lehető legzabababb mozgáshoz
- Második generációs Hilti Lithium CPC (Cordless Power Care) technológia: robusztus akkumulátorcellák a többi töltési ciklusért, minden cellában külön feszültségvezérlés a maximális működési élettartam érdekében, az akkumulátor töltöttségi szintjének pontos kijelzése
- Rendkívül ütésálló, üvegszál erősítésű készülék- és akkumulátorház

## Műszaki adatok

Méret (H x Sz x Ma)	492 x 96 x 196 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	3.8 kg
Akkumulátor energia	71.28 Wh
Akkumulátor kapacitása	3.3 Ah
Akkumulátor típusa	Li-ion
Aktív rezgés csökkentés	Igen
Lökete sebesség	3000 ütem/perc
Pengeszorító	1/2" kulcs nélküli
Állítható sebességváltó	Igen



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
Szett WSR 22-A + B 22/3.3 (2) + C 4/36-3 koffer	1x Akkumulátoros kardfűrész WSR 22-A teljes, 1x Koffer, 2x Akkucsomag B 22/3.3 Li-Ion, 1x Akkumulátortöltő C 4/36-350 230V, 5x Kardfűrészlap W-CSR MF 15	2062290
WSR 22-A doboz	1x Akkumulátoros kardfűrész WSR 22-A teljes	404152
WSR 22-A koffer	1x Akkumulátoros kardfűrész WSR 22-A teljes, 1x Koffer	404151

## Akkumulátoros kardfűrész WSR 36-A



### Alkalmazások

- Fa és fém vágása bontási munka során
- Csövek levágása fej felett vagy nehezen elérhető helyeken
- Fémcövek és faanyagok merülővágása
- Kompozit anyagok méretre vágása és szegélyvágása

### Előnyök

- Forradalmi D-markolat és ergonomikusan elhelyezett kezelőgombok a kiváló kezelhetőség érdekében minden munkahelyzetben
- Kis súly és kompakt kialakítás a maximális mobilitásért még szűk helyeken is
- Opcionális csővágó adapter
- Nagyobb teljesítmény és sokoldalúság a(z) 32 mm lökethosszon
- Szerszám nélküli fűrészlap-cserélő rendszer, a fűrészlap megfordítható
- A fordulatszám 6-fokozatú elektronikus beállítása az akkumulátor-kapacitás terhelésének csökkentéséhez és az optimális vágási teljesítményhez minden anyagban



### Műszaki adatok

<b>Méret (H x Sz x Ma)</b>	440 x 92 x 224 mm
<b>Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint</b>	4.4 kg
<b>Akkumulátor energia</b>	108 Wh
<b>Akkumulátor kapacitása</b>	3.0 Ah
<b>Akkumulátor típusa</b>	Li-ion
<b>Aktív rezgéscsökkentés</b>	Igen
<b>Lökete sebesség</b>	2850 ütem/perc
<b>Névleges feszültség</b>	36 V
<b>Orbitális művelet</b>	Nem
<b>Pengeszorító</b>	1/2" kulcs nélküli



Vágás- és csiszolás-technika

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
WSR 36-A doboz	1x Akkumulátoros kardfűrész WSR 36-A, 1x Kardfűrészlap	213999
WSR 36-A koffer	1x Akkumulátoros kardfűrész WSR 36-A, 1x Kardfűrészlap, 1x Koffer	213996

## Kardfűrész WSR 900-PE



## Alkalmazások

- Fémcsövek vágása
- Csövek maximális pontosságú levágása a csőfogó adapter segítségével
- Gerendaszerkezetek bontása
- Vágás, fémvágás a szélekhez közel
- Műanyag csövek vagy vezetékek vágása

## Előnyök

- Forradalmi D-markolat és ergonomikusan elhelyezett kezelógombok
- Kiváló kezelhetőség minden munkahelyzetben
- Kis súly és kompakt kialakítás
- Maximális mobilitás még szűk helyeken is
- Az aktív vibrációscsökkentő rendszer (AVR) a felhasználót és a gépet is óvja, fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé
- A Smart Power™ segítségével a tartalék kapacitás folyamatosan nagy vágási teljesítményt biztosít még a nagy igénybevételű bontási munkálatok és a falazatok esetén is – az intelligens Smart Power™ érzékelők folyamatosan úgy állítják be a motor teljesítményét, hogy az illeszkedjen az anyaghoz és a kifejtett nyomáshoz



## Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	900 W
Méret (H x Sz x Ma)	442 x 88 x 211 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	3.5 kg
Aktív rezgéscsökkentés	Igen
Lökete sebesség	2700 ütem/perc
Névleges feszültség	230 V
Névleges áramerősség	4.1 A
Pengeszorító	1/2" kulcs nélküli
Védettségi osztály	II
Állítható sebességváltó	Igen

## Megnevezés

WSR 900-PE 230V koffer

## Csomag tartalma

1x Kardfűrész előtolással WSR 900-PE 230V, 1x Kardfűrészlap EUR SHK, 1x Koffer

## Cikkszám

378279

## Kardfűrész WSR 1400-PE



### Alkalmazások

- Nagy igénybevétellel járó vágási feladatok bontási munka során
- Általános építőmunkák
- Falazat vágása
- Ablak felújítás
- Tetőfedés
- Tűzoltási és mentési munkák

### Előnyök

- A sebesség 6 fokozatú beállítása: az optimális vágási teljesítményért minden anyagban
- Az állandóan nagy vágási sebességért és az extra hosszú élettartamért a legmostohább munkakörülmények között is
- Maximális erő
- 2700 löket/perc sebességgel vág a(z) 32 mm lökethosszon
- A Smart Power™ segítségével a tartalék kapacitás folyamatosan nagy vágási teljesítményt biztosít még a nagy igénybevételű bontási munkálatok és a falazatok esetén is – az intelligens Smart Power™ érzékelők folyamatosan úgy állítják be a motor teljesítményét, hogy az illeszkedjen az anyaghoz és a kifejtett nyomáshoz
- Előtölés szabályozás fa- és puha anyagok gyors vágásához

### Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	1400 W
Méret (H x Sz x Ma)	574 x 101 x 188 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	4.8 kg
Aktív rezgéscsökkentés	Igen
Löketssebesség	2700 ütem/perc
Névleges feszültség	230 V
Névleges áramerősség	6.4 A
Orbitális művelet	Igen
Pengeszorító	1/2" kulcs nélküli
Védettségi osztály	II



Vágás- és csiszolás-technika



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
WSR 1400PE 230V koffer	1x Kardfűrész előtölással WSR 1400PE 230V, 1x Kardfűrészlap W-CSR UD 20, 1x Koffer	304551



## Excentrikus csiszoló WFE 450-E



## Alkalmazások

- Puha- és keményfa
- Minden faanyag
- Festék, politúr és lakk
- Kötött glettanyagok
- Excentrikus csiszoló, mely kezelhetőség, ergonómia, teljesítmény és minőség tekintetében a legmagasabb elvárásoknak is megfelel
- Ideális sík és domború felületeknél

## Előnyök

- Kiváló ergonomikus kialakítás, tökéletes kezelhetőség
- Érzékelhetően könnyebb és kevésbé fárasztó a használata
- Különböző alkalmazásokhoz igazodó markolatok – alsó elhelyezésű „körbefutó” markolat az utósímitásra, beépített kiegészítő markolat
- Lágyan párnázott markolat
- Smart Power™ technológia folyamatosan magas csiszolási teljesítményt biztosít
- Ergonomikus kialakítás: könnyebb, kevésbé fárasztó használat, több markolat a különböző felhasználási helyzetekhez, lágyan párnázott markolat, alacsony vibráció és kis súly



## Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	450 W
Méret (H x Sz x Ma)	350 x 135 x 200 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2.2 kg
Csiszolólemez-átmérő	150 mm
Excentricitás	4 mm
Névleges feszültség	230 V
Névleges áramerősség	2.2 A
Rezgéssébség - tartomány	10000 - 20000 ford./perc
Védettségi osztály	II
Állítható sebességváltó	Igen



## Megnevezés

WFE 450-E 230V koffer

## Csomag tartalma

1x Excentrikus csiszoló WFE 450-E 230V, 1x Porzsáktartó, 1x Koffer

## Cikkszám

337298

## Excentrikus csiszoló WFO 280



### Alkalmazások

- Nagy felületek csiszolása
- Finom felületsimítás
- Csiszolásra
- Puha- és keményfa
- Minden faanyag
- Festék és lakk

### Előnyök

- Alacsony vibráció
- Hatékonyabb és kevésbé fárasztó használat
- Smart Power™ technológia folyamatosan magas csiszolási teljesítményt biztosít
- Folyamatosan változtatható sebességvezérlés a helyes csiszolási sebesség beállításához minden egyes anyagnál és a lehető legjobb simítás érdekében
- Összehangolt porelszívó rendszer
- Minimális por a Hilti faipari porelszívóhoz vagy porzsákhoz csatlakoztatva



### Műszaki adatok

Névleges bemeneti teljesítmény	350 W
Méret (H x Sz x Ma)	300 x 110 x 200 mm
Súly az EPTA 01/2003 eljárás szerint	2.8 kg
Excentricitás	3 mm
Névleges feszültség	230 V
Névleges áramerősség	1.5 A
Rezgéssebesség - tartomány	10000 - 20000 ford./perc
Védettségi osztály	II
Állítható sebességváltó	Igen



Vágás- és csiszolás-technika

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
WFO 280 230V koffer	1x Rezgőcsiszoló WFO 280 230V EUR, 1x Koffer	314700

## Univerzális porelszívó VC 20-U (L,M)



### Alkalmazások

- Poreltávolítás fúrás, horonyvágás, csiszolás, vágás és magfúrás esetén
- Iszapeltávolítás nedves magfúrás és tisztítás esetén

### Előnyök

- Hilti AirBoost szűrőtechnológia az állandóan jó szívóteljesítmény érdekében
- A kompakt kialakításnak köszönhetően kiváló kezelhetőség
- A tartálykapacitás teljes kihasználása annak érdekében, hogy a szűrő és a tömlőcsatlakozás a berendezés felső szakaszára kerüljön
- Robusztus készülékház, amely a legkeményebb körülményeket is kiállja a terepen
- Új tartálykivétel a könnyű és gyakorlatilag pormentes poreltávolítás érdekében
- Maximális porfelvétel akár 23 kg

### Műszaki adatok

Tartálykapacitás	21 l
Porkapacitás	23 kg
Vízkapacitás	13.5 l
Tömlőátmérő	36 mm
Max. vákuumnyomás	220 mbar
Névleges feszültség	230 V
Tömlő hossza	5000 mm



Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
VC 20-UL 230V doboz	1x Univerzális porszívó VC 20-UL 230 V	2114592
VC 20-UM 230V doboz	1x Univerzális porszívó VC 20-UM 230 V	2114596
Szett VC 20-UL + VC 20/40 doboz	1x Univerzális porszívó VC 20-UL 230 V, 1x Tartozékcsészlet VC20/40	2125405

## Univerzális porelszívő VC 40-U (L,M)



### Alkalmazások

- Poreltávolítás fúrás, horonyvágás, csiszolás, vágás és száraz magfúrás esetén
- Iszapeltávolítás nedves magfúrás és tisztítás esetén

### Előnyök

- Hilti AirBoost szűrőtechnológia az állandóan jó szívóteljesítmény érdekében
- A kompakt kialakításnak köszönhetően nagyon jó kezelhetőség
- A tartálykapacitás teljes kihasználása annak következtében, hogy a szűrő és a tömlőcsatlakozás a készülék felső részére került
- Robusztus készülékház, amely a legkeményebb körülményeket is kiállja a terepen
- Új tartálykivétel a könnyű és gyakorlatilag pormentes poreltávolítás érdekében
- Maximális porfelvétel akár 40 kg



### Műszaki adatok

<b>Tartálykapacitás</b>	36 l
<b>Porkapacitás</b>	40 kg
<b>Vízkapacitás</b>	25 l
<b>Tömlőátmérő</b>	36 mm
<b>Max. vákuumnyomás</b>	220 mbar
<b>Névleges feszültség</b>	230 V
<b>Alapanyagok</b>	Összes ásványi alapú anyag (nem vasbetétes), Minden típusú beton és téglá, Minden típusú falazat (üreges téglá, mészkő stb.), kivéve a klinkertéglát, Fa
<b>Tömlő hossza</b>	5000 mm



Vágás- és csiszolás-technika

Megnevezés	Csomag tartalma	Cikkszám
<b>VC 40-UL 230V doboz</b>	1x Univerzális porszívó VC 40-UL 230 V	<b>2114592</b>
<b>VC 40-UM 230V doboz</b>	1x Univerzális porszívó VC 40-UM 230 V	<b>2114596</b>
<b>Szett VC 40-UL + VC 20/40 doboz</b>	1x Univerzális porszívó VC 40-UL 230 V, 1x Tartozékkészlet VC20/40	<b>2125405</b>

## Univerzális porelszívő VC 60-U



## Alkalmazások

- Iszapeltávolítás nedves magfúrás és vágás esetén
- Poreltávolítás fúrás, horonyvágás, csiszolás, vágás és száraz magfúrás esetén

## Előnyök

- Kétturbinás és szűrő tisztítási technológiával felszerelt, az állandó és kivételesen jó szívóteljesítmény érdekében
- A tolókenygyel, az erős szállítókerék és a nagy kerekek optimális mobilitást biztosítanak a helyszínen
- Új tartálykivétel a könnyű iszap- vagy poreltávolítás érdekében
- Maximális porfelvétel akár 65 kg
- Vízszintérzékelők és úszók segítik a turbina megóvását az túltöltéstől
- Teljes tartozékkészlettel felszerelve



## Műszaki adatok

Tartálykapacitás	72 l
Porkapacitás	79 kg
Vízkapacitás	56 l
Tömlőátmérő	36 mm
Max. vákuumnyomás	235 mbar
Teljesítmény (max.)	2.4 kW
Névleges feszültség	230 V
Alapanyagok	Általános ásványi építőanyagok, Beton, Falazat
Tömlő hossza	5000 mm








Megnevezés  
VC 60-U 230V doboz















Csomag tartalma  
1x Univerzális porszívó VC 60-U 230V

Cikkszám  
209759


## Tartozékok elszívókészülékekhez

Megnevezés		VC 20-U (M)-Y	VC 40-U (M)-Y	VC 20-U (L,M)	VC 40-U (L,M)	VC 60-U	Cikkszám
<b>Porzsák VC 40 (10) műanyag</b> Nedves és száraz porgyűjtéshez			■		■		203852
<b>Adapter 36x5m</b> Gépek tömlőcsatlakozásához		■	■	■	■	■	203878
<b>Adapterlemez VC 20/40</b>		■	■	■	■		2044211
<b>Adapter VC 20/40</b> A papír porzsák VC 20/40 tartályba rögzítésére		■	■	■	■		203861
<b>Akkucsomag B 36/3.0 Li-Ion</b>		■	■				418009
<b>Akkucsomag B 36/3.9 Li-Ion</b>		■	■				401594
<b>Akkucsomag B 36/6.0 Li-Ion</b>		■	■				2018896
<b>Connecting piece</b> A víztömlőket a porszívóhoz csatlakoztató adapter					■		2040612
<b>Fugafúvóka VC 20/40/60</b>		■	■	■	■	■	203872
<b>Gummilippe VC 20/40/60 készlet</b> Nedves por, iszap és víz gyűjtésére		■	■	■	■	■	203877
<b>Ívcső VC 20/40/60 teljes</b>		■	■	■	■	■	203875
<b>Kefe VC 20/40/60 készlet</b> Száraz porgyűjtéshez		■	■	■	■	■	203876
<b>Padlófúvóka</b> Acél keretes fúvóka 1 készlet kefével és 1 készlet gumilamellával Méretek (HxSzxM): Teljes fúvóka: 360 mm x 16 mm x 115 mm Fej: 360 mm x 56 mm x 75 mm		■	■	■		■	281892
<b>Padlófúvóka VC 20/40/60</b> 1 kefékészletet és 1 gumilamella készletet tartalmaz		■	■	■	■	■	203873
<b>Porzsák VC 20 (10) műanyag</b> Nedves és száraz porgyűjtéshez		■		■			203854
<b>Porzsák VC 20 (5) PES</b> Nedves és száraz porgyűjtéshez		■		■			203859
<b>Porzsák VC 20 (5) teljes</b> Fapor összegyűjtéséhez		■		■			203858
<b>Porzsák VC 40 (5) PES</b> Nedves és száraz porgyűjtéshez			■		■		203857
<b>Porzsák VC 40 (5) teljes</b> Fapor összegyűjtéséhez			■		■		203856

## Tartozékok elszívókészülékekhez

Megnevezés		VC 20-U (M)-Y	VC 40-U (M)-Y	VC 20-U (L-M)	VC 40-U (L-M)	VC 60-U	Cikkszám
<b>Porzsák VC 60 (5)</b> Száras és nedves porgyűjtéshez						■	203860
<b>Szerszámdoboz VC 20/40</b> Tárolódoboz		■	■	■	■		2044212
<b>Szívócső VC 20/40</b>		■	■	■	■		2044216
<b>Szívótömlő 27x3,5m AS teljes</b> Antisztatikus tömlő		■	■	■	■		203865
<b>Szívótömlő 36x4,65m AS</b> Antisztatikus tömlő		■	■	■	■		203867
<b>Szorítódarab VC 20/40 készlet</b> Tartozékok, kábel és tömlő tárolására a VC 20/40-U(M)-hez, ami az adapter-lemezre szerelendő		■	■	■	■		2049552
<b>Szűrő VC 20/40 száraz</b> Száras porszűréshez		■	■	■	■		2121386
<b>Szűrő VC 20/40 HEPA</b> HEPA szűrő nedves és száraz porgyűjtéshez		■	■	■	■		2121389
<b>Szűrő VC 20/40 Universal</b> Száras és intenzív nedves porszűréshez		■	■	■			2121387
<b>Szűrő VC 20/40 Teljesítmény</b> Intenzív száraz, továbbá nedves porgyűjtéshez		■	■	■	■		2121388
<b>Szűrő VC 60 PES nano</b> Száras és intenzív nedves porszűréshez						■	203864
<b>Tartozékkészlet VC 20/40</b>					■	■	2044213
<b>Tolókegylet VC 20</b> Összehajtható tolókegylet		■		■			2044214
<b>Tolókegylet VC 40</b> Összehajtható tolókegylet			■		■		2047174
<b>Tömlőcsatlakozó VC 20/40/60 conical</b>		■	■	■	■	■	2121565
<b>Nagy kerék VC 40 szett</b>			■		■		2124105
<b>Nagy kerék VC 20 szett</b>		■		■			2121564

## Mobil vágólap DS-BF C1/LP



### Alkalmazások

- Beton vágása

### Előnyök


- A lap a vágásra váró anyaghoz és a vágógép teljesítményéhez illeszkedik

### Műszaki adatok

Típus	Standard
Lézerhegesztett szegmensek	Igen
Használat típusa	Vizes és száraz

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szegmensek száma	Szegmensméretek	Cikkszám
DS-BF 300/25.4/C1/LP	300 mm	25.4 mm	20	39 x 2.8 x 10 mm	360643
DS-BF 350/25.4/C1/LP	350 mm	25.4 mm	24	39 x 2.8 x 10 mm	360644
DS-BF 400/25.4/C1/LP	400 mm	25.4 mm	28	39 x 3.2 x 10 mm	360645
DS-BF 450/25.4/C1/LP	450 mm	25.4 mm	32	39 x 3.6 x 9 mm	360646
DS-BF 500/25.4/C1/LP	500 mm	25.4 mm	36	39 x 3.6 x 9 mm	360647
DS-BF 600/25.4/C1/LP	600 mm	25.4 mm	42	39 x 3.6 x 9 mm	360648

## Mobil vágólap DS-BF C1/MP



### Alkalmazások

- Beton vágása

### Előnyök


- A lap a vágásra váró anyaghoz és a vágógép teljesítményéhez illeszkedik

### Műszaki adatok

Alapanyagok	Beton
Típus	Standard
Lézerhegesztett szegmensek	Igen

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szegmensek száma	Szegmensméretek	Cikkszám
DS-BF 350/25.4/C1/MP	350 mm	25.4 mm	24	39 x 3.2 x 10 mm	360650
DS-BF 400/25.4/C1/MP	400 mm	25.4 mm	28	39 x 3.2 x 10 mm	360651
DS-BF 450/25.4/C1/MP	450 mm	25.4 mm	32	39 x 3.6 x 9 mm	360652
DS-BF 500/25.4/C1/MP	500 mm	25.4 mm	36	39 x 4.2 x 9 mm	360653
DS-BF 600/25.4/C1/MP	600 mm	25.4 mm	42	39 x 4.2 x 9 mm	360654

## Mobil vágólap DS-BF A1/LP



### Alkalmazások

- Aszfalt vágása

### Előnyök

- A lap a vágásra váró anyaghoz és a vágógép teljesítményéhez illeszkedik

### Műszaki adatok

Alapanyagok	Aszfalt
Típus	Standard
Lézerhegesztett szegmensek	Igen

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szegmensek száma	Szegmensméretek	Cikkszám
DS-BF 300/25.4/A1/LP	300 mm	25.4 mm	20	39 x 2.8 x 10 mm	360655
DS-BF 350/25.4/A1/LP	350 mm	25.4 mm	24	39 x 2.8 x 10 mm	360656
DS-BF 400/25.4/A1/LP	400 mm	25.4 mm	28	39 x 3.2 x 10 mm	360657
DS-BF 450/25.4/A1/LP	450 mm	25.4 mm	32	39 x 3.6 x 9 mm	360658
DS-BF 500/25.4/A1/LP	500 mm	25.4 mm	36	39 x 3.6 x 9 mm	360659
DS-BF 600/25.4/A1/LP	600 mm	25.4 mm	42	39 x 3.6 x 9 mm	360660



## Mobil vágólap DS-BF A1/MP



## Alkalmazások

- Aszfalt vágása

## Előnyök


- A lap a vágásra váró anyaghoz és a vágógép teljesítményéhez illeszkedik

## Műszaki adatok

Alapanyagok	Aszfalt
Típus	Standard
Lézerhegesztett szegmensek	Igen

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szegmensek száma	Szegmensméretek	Cikkszám
DS-BF 350/25.4/A1 MP	350 mm	25.4 mm	24	39 x 3.2 x 10 mm	360662
DS-BF 400/25.4/A1 MP	400 mm	25.4 mm	28	39 x 3.2 x 10 mm	360663
DS-BF 450/25.4/A1 MP	450 mm	25.4 mm	32	39 x 3.6 x 9 mm	360664
DS-BF 500/25.4/A1/MP	500 mm	25.4 mm	36	39 x 4.2 x 9 mm	407275
DS-BF 600/25.4/A1 MP	600 mm	25.4 mm	42	39 x 4.2 x 9 mm	360666

## Mobil vágólap DS-BF CG1/LP



## Alkalmazások

- Frissbeton vágása

## Előnyök

- A lap a vágásra váró anyaghoz és a vágógép teljesítményéhez illeszkedik

## Műszaki adatok

Alapanyagok	Zöld beton
Típus	Standard
Lézerhegesztett szegmensek	Igen

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szegmensek száma	Szegmensméretek	Cikkszám
DS-BF 300/25.4 CG1/LP	300 mm	25.4 mm	20	39 x 2.8 x 10 mm	368672
DS-BF 350/25.4 CG1/LP	350 mm	25.4 mm	24	39 x 2.8 x 10 mm	368673

## Asztali vágólap (Silent) DS-BB C1



## Alkalmazások

- Betonblokkok vágása

## Előnyök


- A „csendes” kialakítású tárcsa kb. 50%-kal csökkenti a hallható zajszintet

## Műszaki adatok

Alapanyagok	Betontömb
Típus	Csendes
Lézerhegesztett szegmensek	Igen

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szegmensek száma	Szegmensméretek	Cikkszám
DS-BB 300/25.4/30 C1 Silent	300 mm	25.4 mm	20	39 x 2.8 x 10 mm	360669
DS-BB 350/25.4/30 C1 Silent	350 mm	25.4 mm	24	39 x 2.8 x 10 mm	360670
DS-BB 400/25.4/30 C1 Silent	400 mm	25.4 mm	28	39 x 3.2 x 10 mm	360671
DS-BB 450/25.4/30 C1 Silent	450 mm	25.4 mm	32	39 x 3.4 x 10 mm	368687
DS-BB 500/25.4/30 C1 Silent	500 mm	25.4 mm	36	39 x 3.6 x 10 mm	368688

### Asztali vágólap (Silent) DS-BB M1



#### Alkalmazások

- Mészhomok blokkok és más építőanyagok vágása

#### Előnyök


- A „csendes” kialakítású tárcsa kb. 50%-kal csökkenti a hallható zajszintet

#### Műszaki adatok

Alapanyagok	Meghatározott homokmészke, Falazat
Típus	Csendes
Lézerhegesztett szegmensek	Igen

Megnevezés	Tárcaátmérő	Tengely	Szegmensek száma	Szegmensméretek	Cikkszám
DS-BB 300/25.4/30 M1 Silent	300 mm	25.4 mm	20	39 x 2.8 x 10 mm	360672
DS-BB 350/25.4/30 M1 Silent	350 mm	25.4 mm	24	39 x 2.8 x 10 mm	360673

### Asztali vágólap (Silent) DS-BB N1



#### Alkalmazások

- Kemény építőanyagok, például gránit vagy klinkertégla vágása

#### Előnyök

- A „csendes” kialakítású tárcsa kb. 50%-kal csökkenti a hallható zajszintet

#### Műszaki adatok

Alapanyagok	Gránit, klinker
Típus	Csendes
Lézerhegesztett szegmensek	Igen

Megnevezés	Tárcaátmérő	Tengely	Szegmensek száma	Szegmensméretek	Cikkszám
DS-BB 300/25.4/30 N1 Sil	300 mm	25.4 mm	20	39 x 2.8 x 10 mm	360674
DS-BB 350/25.4/30 N1 Sil	350 mm	25.4 mm	24	39 x 2.8 x 10 mm	368686

## Gyémánt vágótárcsa UP (Universal Performance, univerzális teljesítmény)



## Alkalmazások

- Építőanyagok széles skálájának vágása, újraméretezése és újraformázása

## Előnyök

- Maximális sokoldalúság - használható falazóanyagokon, például betonon, cementen, téglán és falazóblokkon

## Műszaki adatok

Alapanyagok	Általános ásványi építőanyagok
Vágótárcsa alak	Szegmentált
Vágótárcsa sorozat	Univerzális teljesítmény

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szegmensméretek	Cikkszám
DC-D 115/22 UP	115 mm	22.23 mm	38 x 2.5 x 10 mm	425832
DC-D 125/22 UP	125 mm	22.23 mm	38 x 2.5 x 10 mm	425834
DC-D 125/22 UP (5)	125 mm	22.23 mm	38 x 2.5 x 10 mm	425835
DC-D 150/22 UP	150 mm	22.23 mm	38 x 2.5 x 10 mm	425836
DC-D 180/22 UP	180 mm	22.23 mm	38 x 2.5 x 10 mm	425838
DC-D 230/22 UP	230 mm	22.23 mm	38 x 2.8 x 10 mm	425840
DC-D 230/22 UP (5)	230 mm	22.23 mm	38 x 2.8 x 10 mm	425841
DC-D 300/20 UP	300 mm	20 mm	38 x 3 x 10 mm	425777
DC-D 300/25 UP	300 mm	25.4 mm	38 x 3 x 10 mm	425779
DC-D 300/25 UP (5)	300 mm	25.4 mm	38 x 3 x 10 mm	425780
DC-D 305/22 UP	305 mm	22 mm	38 x 3 x 10 mm	425775
DC-D 305/22 UP (5)	305 mm	22 mm	38 x 3 x 10 mm	425776
DC-D 350/20 UP	350 mm	20 mm	38 x 3.2 x 10 mm	425781
DC-D 350/25 UP	350 mm	25.4 mm	38 x 3.2 x 10 mm	425783
DC-D 350/25 UP (5)	350 mm	25.4 mm	38 x 3.2 x 10 mm	425784
DC-D 400/20 UP	400 mm	20 mm	38 x 3.5 x 10 mm	425785
DC-D 400/25 UP	400 mm	25.4 mm	38 x 3.5 x 10 mm	425787
DC-D 400/25 UP (5)	400 mm	25.4 mm	38 x 3.5 x 10 mm	425788

## Gyémánt vágótárcsa C-SP



## Alkalmazások

- Beton, vasbeton, cement termékek és terméskövek vágása, újraméretezése és újraformázása

## Előnyök

- Folyamatos szegmensű technológia, a gyorsabb vágás és hosszabb élettartam érdekében

## Műszaki adatok

Alapanyagok	Beton (vasbetétes)
Vágótárcsa alak	Szegmentált
Vágótárcsa sorozat	Speciális teljesítmény

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szegmensméretek	Cikkszám
DC-D 115/22 C-SP	115 mm	22.23 mm	29 x 2.2 x 12 mm	425842
DC-D 125/22 C-SP	125 mm	22.23 mm	31 x 2.2 x 10 mm	425848
DC-D 125/22 C-SP (5)	125 mm	22.23 mm	31 x 2.2 x 10 mm	425849
DC-D 150/22 C-SP	150 mm	22.23 mm	30 x 2.2 x 12 mm	425854
DC-D 180/22 C-SP	180 mm	22.23 mm	37 x 2.4 x 12 mm	425860
DC-D 230/22 C-SP	230 mm	22.23 mm	39 x 2.6 x 12 mm	425866
DC-D 230/22 C-SP (5)	230 mm	22.23 mm	39 x 2.6 x 12 mm	425867
DC-D 300/20 C-SP	300 mm	20 mm	40 x 3.2 x 12 mm	2030457
DC-D 300/20 C-SP (5)	300 mm	20 mm	40 x 3.2 x 12 mm	2030458
DC-D 300/25 C-SP	300 mm	25.4 mm	40 x 3.2 x 12 mm	2030461
DC-D 300/25 C-SP (5)	300 mm	25.4 mm	40 x 3.2 x 12 mm	2030462
DC-D 300/25 C-SP (5)	300 mm	25.4 mm	40 x 3.2 x 12 mm	425803
DC-D 305/22 C-SP	305 mm	22.23 mm	38 x 3.2 x 12 mm	425790
DC-D 305/22 C-SP (5)	305 mm	22.23 mm	38 x 3.2 x 12 mm	425791
DC-D 350/20 C-SP	350 mm	20 mm	40 x 3.2 x 12 mm	2030465
DC-D 350/20 C-SP (5)	350 mm	20 mm	40 x 3.2 x 12 mm	2030466
DC-D 350/25 C-SP	350 mm	25.4 mm	40 x 3.2 x 12 mm	2030469
DC-D 350/25 C-SP (5)	350 mm	25.4 mm	40 x 3.2 x 12 mm	2030470
DC-D 400/20 C-SP	400 mm	20 mm	40 x 3.4 x 12 mm	2030473

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szegmensméretek	Cikkszám
DC-D 400/20 C-SP (5)	400 mm	20 mm	40 x 3.4 x 12 mm	2030474
DC-D 400/25 C-SP	400 mm	25.4 mm	40 x 3.4 x 12 mm	2030477
DC-D 400/25 C-SP (5)	400 mm	25.4 mm	40 x 3.4 x 12 mm	2030478

## Gyémánt vágótárcsa M-SP (Masonry Special Performance, speciális teljesítmény téglában)



### Alkalmazások

- Falazóanyagok széles skálájának vágása, újraméretezése és újraformázása

### Előnyök

- "Equidist" sorba rendezett gyémántszemcséjű tárcsa, a gyorsabb vágás és hosszabb élettartam érdekében

### Műszaki adatok

Alapanyagok	Falazat
Vágótárcsa alak	Szegmentált
Vágótárcsa sorozat	Speciális teljesítmény

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szegmensméretek	Cikkszám
DC-D 115/22 M-SP	115 mm	22.23 mm	29 x 2.2 x 12 mm	425846
DC-D 125/22 M-SP	125 mm	22.23 mm	32 x 2.2 x 12 mm	425852
DC-D 125/22 M-SP (5)	125 mm	22.23 mm	32 x 2.2 x 12 mm	425853
DC-D 150/22 M-SP	150 mm	22.23 mm	30 x 2.2 x 12 mm	425858
DC-D 180/22 M-SP	180 mm	22.23 mm	37 x 2.4 x 12 mm	425864
DC-D 230/22 M-SP	230 mm	22.23 mm	39 x 2.6 x 12 mm	425870
DC-D 230/22 M-SP (5)	230 mm	22.23 mm	39 x 2.6 x 12 mm	425871
DC-D 300/25 M-SP	300 mm	25.4 mm	40 x 3.2 x 12 mm	2030463
DC-D 305/22 M-SP	305 mm	22.23 mm	38 x 3.2 x 12 mm	425794
DC-D 350/20 M-SP	350 mm	20 mm	40 x 3.2 x 12 mm	2030467
DC-D 350/25 M-SP	350 mm	25.4 mm	40 x 3.2 x 12 mm	2030471
DC-D 400/20 M-SP	400 mm	20 mm	40 x 3.4 x 12 mm	2030475
DC-D 400/25 M-SP	400 mm	25.4 mm	40 x 3.4 x 12 mm	2030479

## Gyémánt vágótárcsa A (aszfalt)



### Alkalmazások

- Aszfalt, frissbeton és beton falazóblokk vágása

### Előnyök

- Kivételes teljesítmény különböző nagyon koptató anyagokon

### Műszaki adatok

Alapanyagok	Aszfalt
Vágótárcsa alak	Tömbszegmensek
Vágótárcsa sorozat	Speciális teljesítmény

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Pengevastagság	Szegmensméretek	Tengely	Cikkszám
DC-D 300/3.2/20 A1	300 mm	2 mm	38 x 3.2 x 10 mm	20 mm	360637
DC-D 300/3.2/25.4 A1	300 mm	2 mm	38 x 3.2 x 10 mm	25.4 mm	360638
DC-D 350/3.2/20 A1	350 mm	2.2 mm	38 x 3.2 x 10 mm	20 mm	360639
DC-D 350/3.2/25.4 A1	350 mm	2.2 mm	38 x 3.2 x 10 mm	25.4 mm	360640
DC-D 400/3.2/25.4 A1	400 mm	2.5 mm	38 x 3.2 x 10 mm	25.4 mm	360641

## Gyémánt vágótárcsa csempékhez DC-D 125/22 T1



## Alkalmazások

- Kerámia- és gránit csempék vágása

## Előnyök

- Gyors és tiszta vágás

## Megnevezés

DC-D 125/22 T1

## Cikkszám

2017010

## Gyémánt horonyvágótárcsa DCD-SL-U



## Alkalmazások

- Csatornák hosszirányú metszése (hornyolása) ásványi anyagokban kábelvezetékek vagy csövek számára villany-, víz-, fűtés- és légkondicionáló vezetékek telepítése során

## Előnyök

- Maximális sokoldalúság - általánosan használható falazóanyagokon, például betonon, cementen, téglán és falazóblokkon stb.

## Megnevezés

DC-D 125 SE U10 (4)

## Tárcsaátmérő

125 mm

## Szegmensméretek

32 x 2.2 x 7 mm

## Cikkszám

360675

## Gyémánt horonyvágótárcsa DCD-SL-C



## Alkalmazások

- Horonyvágás a beton alapanyagok széles választékában a kábelek, vezetékek vagy csövek számára a villany-, vízvezeték-, fűtésszerelési és a légkondicionálás munkák során

## Előnyök

- Gyors vágási sebesség és hosszú élettartam különféle ásványi anyagok esetén

## Megnevezés

DC-D 125 SE C1 (2)

## Tárcsaátmérő

125 mm

## Tengely

22.23 mm

## Szegmensméretek

32 x 2.5 x 7 mm

## Cikkszám

418693

DC-D 125 SE C2 (2)

125 mm

22.23 mm

32 x 2.5 x 7 mm

418694

DCH-D 185 SE C1 (2)

185 mm

22.23 mm

34 x 2.5 x 10 mm

241357

DCH-D 185 SE C2 (2)

185 mm

22.23 mm

34 x 2.5 x 10 mm

241358

## Gyémánt horonyvágótárcsa DCD-SL-M



## Alkalmazások

- Horonyvágás falazóanyagokban a kábelvezetékek vagy csövek számára a villany-, vízvezeték-, fűtésszerelési és a légkondicionálás szerelési munkák során

## Előnyök

- Gyors vágási sebesség és hosszú élettartam a falazóanyagok széles skálája esetén

## Megnevezés

DC-D 125 SE M1 (2)

## Tárcsaátmérő

125 mm

## Tengely

22.23 mm

## Szegmensméretek

32 x 2.5 x 7 mm

## Cikkszám

418695

DCH-D 185 SE M1 (2)

185 mm

22.23 mm

34 x 2.5 x 10 mm

241359

## Műszaki adatok

Vágótárcsa alak	Folyamatos perem
Vágótárcsa sorozat	Univerzális teljesítmény
Folyamatos perem	Igen

## Műszaki adatok

Alapanyagok	Általános ásványi építőanyagok
Vágótárcsa alak	Tömbszegmensek
Vágótárcsa sorozat	Univerzális teljesítmény

## Műszaki adatok

Vágótárcsa sorozat	Speciális teljesítmény
Lézerhegesztett szegmensek	Igen
Használat típusa	Száraz

## Műszaki adatok

Alapanyagok	Falazat
Vágótárcsa sorozat	Speciális teljesítmény
Használat típusa	Száraz

## Gyémánt csiszolótárcsa DG-CW UP



### Alkalmazások

- Beton, gipsz, terméskő durva megmunkálásához és szintezéséhez

### Előnyök

- Hosszú élettartam

### Műszaki adatok

<b>Alkalmazás</b>	Csiszolás, Beton, Aljzatbeton, Terméskő
<b>Vágótárcsa sorozat</b>	Univerzális teljesítmény
<b>Használat típusa</b>	Száraz

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szín	Szegmensek száma	Cikkszám
DG-CW 125/5" UP (2)	125 mm	22.2 mm	Fekete	7	2055141
DG-CW 125/5" UP (5)	125 mm	22.2 mm	Fekete	7	2055142
DG-CW 150/6" UP (2)	150 mm	19 mm	Fekete	8	2055143
DG-CW 150/6" UP (5)	150 mm	19 mm	Fekete	8	2055144

## Gyémánt csiszolótárcsa DG-CW CR-SP



### Alkalmazások

- Beton, gipsz, terméskő durva megmunkálásához és szintezéséhez

### Előnyök

- Hosszú élettartam

### Műszaki adatok

<b>Alkalmazás</b>	Csiszolás, Beton, Aljzatbeton, Terméskő
<b>Vágótárcsa sorozat</b>	Speciális teljesítmény
<b>Használat típusa</b>	Száraz

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szín	Szegmensek száma	Cikkszám
DG-CW 125/5" CR-SP	125 mm	22.2 mm	Piros	7	2055145
DG-CW 125/5" CR-SP (5)	125 mm	22.2 mm	Piros	7	2055146
DG-CW 150/6" CR-SP	150 mm	19 mm	Piros	8	2055147
DG-CW 150/6" CR-SP (5)	150 mm	19 mm	Piros	8	2055148

## Gyémánt csiszolótárcsa DG-CW CF-SP



### Alkalmazások

- Beton, gipsz, terméskő véglegesítéséhez

### Előnyök

- Hosszú élettartam

### Műszaki adatok

<b>Alkalmazás</b>	Simítás, Beton, Aljzatbeton, Terméskő
<b>Vágótárcsa sorozat</b>	Speciális teljesítmény
<b>Használat típusa</b>	Száraz

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szín	Szegmensek száma	Cikkszám
DG-CW 125/5" CF-SP	125 mm	22.2 mm	Fehér	7	2055149
DG-CW 125/5" CF-SP (5)	125 mm	22.2 mm	Fehér	7	2055150
DG-CW 150/6" CF-SP	150 mm	19 mm	Fehér	8	2055151
DG-CW 150/6" CF-SP (5)	150 mm	19 mm	Fehér	8	2055152

## Gyémánt csiszolótárcsa DG-CW AS-SP



## Alkalmazások

- Ragasztóanyag, festék, epoxi, akril

## Előnyök

- Gyors bevonat-eltávolítás

## Műszaki adatok

Alkalmazás	Burkolat eltávolítás, Ragasztó, Festés, Epoxi, Akril
Vágótárcsa sorozat	Speciális teljesítmény
Használat típusa	Száraz

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szín	Szegmensek száma	Cikkszám
DG-CW 125/5" AS-SP	125 mm	22.2 mm	Világosszürke	7	2055153
DG-CW 150/6" AS-SP	150 mm	19 mm	Világosszürke	8	2055154

## Gyémánt csiszolótárcsa DG-CW AP-SP



## Alkalmazások

- Poliuretán, ragasztóanyag, festék, epoxi, akril eltávolításához

## Előnyök

- Gyors bevonat-eltávolítás PCD vágóélekkel

## Műszaki adatok

Alkalmazás	Bevonat eltávolítása PCD-vel, Poliuretán, Ragasztó, Festés, Epoxi, Akril
Vágótárcsa sorozat	Speciális teljesítmény
Használat típusa	Száraz

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Tengely	Szín	Szegmensek száma	Cikkszám
DG-CW 125/5" AP-SP	125 mm	22.2 mm	Kőszürke RAL 7030	6	2055155
DG-CW 150/6" AP-SP	150 mm	19 mm	Kőszürke RAL 7030	6	2055156

## Tartozékok gyémánt csiszolótárcsákhoz

Megnevezés	DG-CW UP	DG-CW CR-SP	DG-CW CF-SP	DG-CW AS-SP	DG-CW AP-SP	Cikkszám
Porálarc (csiszolás) DG-EX 125/5"	■	■	■	■	■	267719



## Vágótárcsa, UP sorozat AC-D



### Alkalmazások

- Acél- és rozsdamentes acél csövek, rudak, profilok és acéllemezek vágása

### Előnyök

- Nagy teljesítmény és extra hosszú élettartam

### Műszaki adatok

Vágótárcsa sorozat	Univerzális teljesítmény
Alapanyag	Acél és rozsdamentes acél
Szemcsetípus	Alumínium-oxid

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Pengevastagság	Vágótárcsa alak	Cikkszám
AC-D 115 UP 2.5 mm	115 mm	2.5 mm	42-es forma	361875
AC-D 125 UP 2.5 mm	125 mm	2.5 mm	42-es forma	361876
AC-D 180 UP 2.5 mm	180 mm	2.5 mm	41-es forma	361878
AC-D 230 UP 2.5 mm	230 mm	2.5 mm		361879

## Vágótárcsa, SP sorozat AC-D SP



### Alkalmazások

- Acél- és rozsdamentes acél csövek, rudak, profilok és acéllemezek vágása

### Előnyök

- Minőségi abrazív vágótárcsa, nagyon hosszú élettartammal

### Műszaki adatok

Vágótárcsa sorozat	Speciális teljesítmény
Alapanyag	Acél és rozsdamentes acél
Szemcsetípus	Alumínium-oxid

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Pengevastagság	Vágótárcsa alak	Cikkszám
AC-D 115 USP 2.5 mm	115 mm	2.5 mm	42-es forma	361880
AC-D 125 USP 2.5 mm	125 mm	2.5 mm	42-es forma	361881
AC-D 180 USP 2.5 mm	180 mm	2.5 mm	41-es forma	361883
AC-D 230 USP 2.5 mm	230 mm	2.5 mm	41-es forma	361884
AC-D 230 USP 3.2 mm	230 mm	3.2 mm	42-es forma	277252

## Vékony vágótárcsa, UP sorozat AC-D



### Alkalmazások

- Acél- és rozsdamentes acél csövek, rudak, profilok és acéllemezek vágása

### Előnyök

- Nagy teljesítményű vágótárcsa a hosszú élettartam és a nagy termelékenység érdekében

### Műszaki adatok

Vágótárcsa sorozat	Univerzális teljesítmény
Alapanyag	Acél és rozsdamentes acél
Szemcsetípus	Alumínium-oxid

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Pengevastagság	Tengely	Vágótárcsa alak	Cikkszám
AC-D 115 Inox UP 1.0 mm	115 mm	1 mm	22.23 mm	41-es forma	361893
AC-D 125x1.0x22.2 UP (100)	125 mm	1 mm	22.2 mm	41-es forma	2007474
AC-D 125 Inox UP 1.0 mm	125 mm	1 mm	22.23 mm	41-es forma	361894
AC-D 150 Inox UP 1.0 mm	150 mm	1 mm	22.23 mm	41-es forma	361895
AC-D 230 Inox UP 1.8 mm	230 mm	1.8 mm	22.23 mm	41-es forma	361897



## Vékony vágótárcsa, SP sorozat AC-D SP



## Alkalmazások

- Acél- és rozsdamentes acél csövek, rudak, profilok és acéllemezek vágása

## Előnyök

- Nagy teljesítmény és extra hosszú élettartam

## Műszaki adatok

Vágótárcsa sorozat	Speciális teljesítmény
Alapanyag	Acél és rozsdamentes acél
Szemcsetípus	Alumínium-oxid

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Pengevastagság	Vágótárcsa alak	Cikkszám
AC-D 115x1.2 SP	115 mm	1.2 mm		2047357
AC-D 125x0.8 SP	125 mm	0.8 mm		2047356
AC-D 125x1.0x22.2 USP (100)	125 mm	1 mm	41-es forma	2007473
AC-D 125x1x22.2 SP CAG (T)	125 mm	1 mm	41-es forma	2036580
AC-D 125x1x22.2 SP CAG (P)	125 mm	1 mm	41-es forma	2036581
AC-D 125 USP 1.6 mm	125 mm	1.6 mm	41-es forma	277250
AC-D 125 Inox USP 1.0 mm	125 mm	1 mm	41-es forma	361887
AC-D 150 Inox USP 1.5 mm	150 mm	1.5 mm	41-es forma	361890
AC-D 180 Inox USP 1.5 mm	180 mm	1.5 mm	41-es forma	361891
AC-D 230 Inox USP 1.8 mm	230 mm	1.8 mm	41-es forma	361892

## Általános acél vágótárcsa motoros vágófűrészhez AC-D GS



## Alkalmazások

- Acél vágása motoros vágófűrészsel

## Műszaki adatok

Vágótárcsa sorozat	Speciális teljesítmény
Alapanyag	Általános acél
Szemcsetípus	Alumínium-oxid

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Pengevastagság	Vágótárcsa alak	Cikkszám
AC-D 300x3.5x20 USP	300 mm	3.5 mm	41-es forma	431629
AC-D 350x4.0x20 USP	350 mm	4 mm	41-es forma	431630

## Csiszolótárcsa, UP sorozat AG-D



## Alkalmazások

- Szél- és felületcsiszolás acélon és rozsdamentes acélon

## Előnyök

- Nagymértékű anyagválasztásra optimalizálva

## Műszaki adatok

Vágótárcsa sorozat	Univerzális teljesítmény
Alapanyag	Acél és rozsdamentes acél
Szemcsetípus	Alumínium-oxid

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Pengevastagság	Vágótárcsa alak	Cikkszám
AG-D 115 UP 6.4 mm	115 mm	6.4 mm	27-es forma	361898
AG-D 125 UP 6.4 mm	125 mm	6.4 mm	27-es forma	361899
AG-D 150 UP 6.4 mm	150 mm	6.4 mm	27-es forma	361900
AG-D 180 UP 6.4 mm	180 mm	6.4 mm	27-es forma	361901
AG-D 230 UP 6.4 mm	230 mm	6.4 mm	27-es forma	361902

## Csiszolótárcsa, SP sorozat AG-D SP



### Alkalmazások

- Szél- és felületcsiszolás acélon és rozsdamentes acélon

### Előnyök

- Nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam

### Műszaki adatok

Vágótárcsa sorozat	Speciális teljesítmény
Alapanyag	Acél és rozsdamentes acél
Szemcsetípus	Alumínium-oxid

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Pengevastagság	Vágótárcsa alak	Cikkszám
AG-D 115 USP 6.4 mm	115 mm	6.4 mm	27-es forma	361903
AG-D 125 USP 6.4 mm	125 mm	6.4 mm	27-es forma	361904
AG-D 150 USP 6.4 mm	150 mm	6.4 mm	27-es forma	361905
AG-D 180 USP 6.4 mm	180 mm	6.4 mm	27-es forma	361906
AG-D 230 USP 6.4 mm	230 mm	6.4 mm	27-es forma	361907

## Lamellás csiszolótárcsa AF-D UP



### Alkalmazások

- Domború változat az acél és rozsdamentes acél hegesztési varratain végzett könnyű csiszoláshoz, és a széleken végzett sorjázáshoz

### Előnyök

- Önélező hatás az alumínium-cirkónium lamellás szerkezet miatt

### Műszaki adatok

Vágótárcsa sorozat	Univerzális teljesítmény
Alapanyag	Acél és rozsdamentes acél
Szemcsetípus	Cirkónium

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Max. szemcseméret	Vágótárcsa alak	Cikkszám
AF-D 115 G40 RF CX UP	115 mm	40	Konvex	436640
AF-D 115 G60 RF CX UP	115 mm	60	Konvex	436641
AF-D 115 G80 RF CX UP	115 mm	80	Konvex	436642
AF-D 125 G40 RF CX UP	125 mm	40	Konvex	436643
AF-D 125 G60 RF CX UP	125 mm	60	Konvex	436644
AF-D 125 G80 RF CX UP	125 mm	80	Konvex	436645

## Lamellás csiszolótárcsa AF-D SP

### Alkalmazások

- Domború változat az acél és rozsdamentes acél hegesztési varratain végzett könnyű csiszoláshoz, és a széleken végzett sorjázáshoz

### Előnyök

- Önélező hatás az alumínium-cirkónium lamellás szerkezet miatt

### Műszaki adatok

Tárcsaátmérő	125 mm
Vágótárcsa sorozat	Speciális teljesítmény
Alapanyag	Acél és rozsdamentes acél

Megnevezés	Max. szemcseméret	Vágótárcsa alak	Cikkszám
AF-D 125 G40 RF CX SP	40	Konvex	438328
AF-D 125 G60 RF CX SP	60	Konvex	438329
AF-D 125 G80 RF CX SP	80	Konvex	438330

## Sínvágó tárcsa rögzített fűrészhez AC-D RL



### Műszaki adatok

Tárcsaátmérő	355.6 mm
Vágótárcsa sorozat	Univerzális teljesítmény
Alapanyag	Sín

Megnevezés	Pengevastagság	Vágótárcsa alak	Cikkszám
A24 R 356x4.2x25.4 mm	4.2 mm	41-es forma	361908

## Csiszolólapok festékhez és lakkhoz W-CFE 150-VP



## Alkalmazások


- Tömítőanyagok (szintetikus gyanta és kombinált alapozó / glett stb.)

## Előnyök

- Durvacsiszolásra, finomcsiszolásra és véglegesítésre

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Alapanyag	Cikkszám
W-CFE 150-VP P180 (50)		Fa	315750
W-CFE 150-VP P40 (50)	150 mm	Tömítések (műgyanta és csiszoló kitt/kitöltő), Kitöltők (poliésztergyanta kitöltők stb.), Festék, Lakk (akril, nitrocellulóz stb.), Műanyag, Alapvakolatok	315742
W-CFE 150-VP P60 (50)	150 mm	Tömítések (műgyanta és csiszoló kitt/kitöltő), Kitöltők (poliésztergyanta kitöltők stb.), Festék, Lakk (akril, nitrocellulóz stb.), Műanyag, Alapvakolatok	315743
W-CFE 150-VP P80 (50)	150 mm	Tömítések (műgyanta és csiszoló kitt/kitöltő), Kitöltők (poliésztergyanta kitöltők stb.), Festék, Lakk (akril, nitrocellulóz stb.), Műanyag, Alapvakolatok	315744
W-CFE 150-VP P120 (50)	150 mm	Tömítések (műgyanta és csiszoló kitt/kitöltő), Kitöltők (poliésztergyanta kitöltők stb.), Festék, Lakk (akril, nitrocellulóz stb.), Műanyag, Alapvakolatok	315746

## Csiszolólapok festékhez és lakkhoz W-CFO 280-VP



## Alkalmazások

- Festék, politúr és lakk (akril, cellulóz-nitrát stb.)

## Előnyök

- Durvacsiszolásra, finomcsiszolásra és véglegesítésre

## Műszaki adatok

Alapanyag	Tömítések (műgyanta és csiszoló kitt/kitöltő), Kitöltők (poliésztergyanta kitöltők stb.), Festék, Lakk (akril, nitrocellulóz stb.), Műanyag, Alapvakolatok
-----------	--

Megnevezés	Cikkszám
W-CFO 280-VP P40 (50)	315775
W-CFO 280-VP P60 (50)	315776
W-CFO 280-VP P80 (50)	315777
W-CFO 280-VP P120 (50)	315779
W-CFO 280-VP P180 (50)	315783
W-CFO 280-VP P220 (50)	315785
W-CFO 280-VP P400 (50)	315790

## Csiszolókorongok fához W-CFE 150-VW



## Alkalmazások

- Keményfa (bükk, tölgy stb.)

## Előnyök


- Különösen a fa- és bútorigarban dolgozó asztalosok és mázolóknak számára

## Műszaki adatok

Tárcsaátmérő	150 mm
Alapanyag	Keményfa (bükk, tölgy stb.), Puhafa (erdei fenyő, fenyő stb.), Faanyagok (forgácslemez, lemezelt fatábla, kemény farostlemez, kompozitok stb.)

Megnevezés	Cikkszám
W-CFE 150-VW P60 (50)	315730
W-CFE 150-VW P80 (50)	315731
W-CFE 150-VW P100 (50)	315732
W-CFE 150-VW P120 (50)	315733
W-CFE 150-VW P150 (50)	315735
W-CFE készlet	335643

**Csiszolólapok fához W-CFE 280-VW**



**Alkalmazások**

- Keményfa (bükk, tölgy stb.)

**Előnyök**

- Különösen a fa- és bútortiparban dolgozó asztalosok és mázolóknak számára

**Műszaki adatok**

<b>Alapanyag</b>	Keményfa (bükk, tölgy stb.), Puhafa (erdei fenyő, fenyő stb.), Faanyagok (forgácslemez, lemezelt fatábla, kemény farostlemez, kompozitok stb.)
------------------	--

Megnevezés	Cikkszám
W-CFO 280-VW P60 (50)	315763
W-CFO 280-VW P80 (50)	315764
W-CFO 280-VW P100 (50)	315765
W-CFO 280-VW P120 (50)	315766
W-CFO 280-VW P150 (50)	315768
W-CFO készlet	335646

## Körfűrészlap fához SCB



## Alkalmazások

- Univerzális felhasználás furnérlemez, zsalutáblák, OSB, forgács- és farostlemez, MDF, rétegelt és tömör (puha és kemény) fa és építési deszka hasításához és keresztvágásához

## Előnyök

- Simább és sokkal pontosabb vágás kevesebb energia felhasználásával – ezekkel a vágóélekkel hosszabb ideig vágható

## Műszaki adatok

Fog típusa	WZ
------------	----

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Pengevastagság	Pengetípus	Fogak száma	Cikkszám
SCB WS CC 160x20 z54	160 mm	1.2 mm	Tiszta vágás	54	2037950
SCB WS CC 160x20 z54(5)	160 mm	1.2 mm	Tiszta vágás	54	2070221
SCB WU 160x20 z24	160 mm	1.2 mm	Univerzális	24	2037817
SCB WU 160x20 z24(5)	160 mm	1.2 mm	Univerzális	24	2069459
SCB WU 165x20 z24 A	165 mm	1 mm	Univerzális	24	2037951
SCB WU 165x20 z24 A(5)	165 mm	1 mm	Univerzális	24	2070222
SCB WS CC 180x20 z54	180 mm	1.4 mm	Tiszta vágás	54	2037954
SCB WS CC 180x20 z54(5)	180 mm	1.4 mm	Tiszta vágás	54	2070225
SCB WU 180x20 z24	180 mm	1.4 mm	Univerzális	24	2037952
SCB WU 180x20 z24(5)	180 mm	1.4 mm	Univerzális	24	2070223
SCB WS CC 190x30 z42 A	190 mm	1.1 mm	Tiszta vágás	42	2037958
SCB WS CC 190x30z42A(5)	190 mm	1.1 mm	Tiszta vágás	42	2070229
SCB WU 190x30 z18	190 mm	1.1 mm	Univerzális	18	2107707
SCB WU 190x30 z18(5)	190 mm	1.4 mm	Univerzális	18	2107708
SCB WS FC 230x30 z18(5)	230 mm	1.6 mm	Gyors vágás	18	2070233
SCB WS FC 230x30 z18	230 mm	1.8 mm	Gyors vágás	18	2048335
SCB WS CC 230x30 z48(5)	230 mm	1.6 mm	Gyors vágás	48	2070232
SCB WS CC 230x30 z48	230 mm	1.6 mm	Tiszta vágás	48	2037961
SCB WU 230x30 z24	230 mm	1.6 mm	Univerzális	24	2037959
SCB WU 230x30 z24(5)	230 mm	1.6 mm	Univerzális	24	2070230

## Körfűrészlap fémmel kombinált fához SCB



## Alkalmazások

- Gyors vágás és keresztvágás koptató anyagokban és fadeszkákban (gipszkarton, farost- és cementtel erősített farostlemez, zsaluzat, rétegelt lemez, faforgácslap, MDF), épületfában és szegelt fában

## Előnyök

- Gyorsabb vágás, hosszabb élettartam

## Műszaki adatok

Alapanyag	Fa
Fog típusa	WZ
Alkalmazási tartomány	Gyors hasító- és merőleges vágások abrazív anyagokban és fatáblákban (gipszkarton, farost, szálerezősítésű cement, zsaluzat, rétegelt lemez, farostlemez, MDF), épületfában és szögelt fában.

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Pengevastagság	Pengetípus	Fogak száma	Cikkszám
SCB WS FT 160x20 z14	160 mm	1.2 mm	Gyors és kemény	14	2037818
SCB WS FT 160x20 z14(5)	160 mm	1.2 mm	Gyors és kemény	14	2070220
SCB WS FT 180x20 z14	180 mm	1.4 mm	Gyors és kemény	14	2037953
SCB WS FT 180x20 z14(5)	180 mm	1.4 mm	Gyors és kemény	14	2070224
SCB WS FT 190x30 z12	190 mm	1.4 mm	Gyors és kemény	12	2037957
SCB WS FT 190x30 z12(5)	190 mm	1.4 mm	Gyors és kemény	12	2070228
SCB WS FT 230x30 z18	230 mm	1.6 mm	Gyors és kemény	18	2037960
SCB WS FT 230x30 z18(5)	230 mm	1.6 mm	Gyors és kemény	18	2070231

## Körfűrészlap fémhez SCB



### Alkalmazások

- Vágólap acélhoz: Hideg vágás fémekben és szerkezeti panelekben (U-vas, csővezetékek, L-vas, acéllemez, menetesszárak, betonacél, szendvicspanelek)

### Előnyök

- A Hilti SC-C M fűrészlapokkal a vágás sokkal gyorsabb, mint a hagyományos módszerekkel

Megnevezés	Tárcsaátmérő	Pengevastagság	Pengetípus	Fogak száma	Cikkszám
SC-C MU 165x20 z40 A	165 mm	1.2 mm	Acél	40	2014797
SC-C MS 165 AL	165 mm	1.2 mm	Alumínium	48	2023990

## Kardfűrészlap fához



### Alkalmazások

- Fa és műanyagok gyors vágása

### Előnyök

- Kifejezetten az adott alkalmazáshoz tervezve

### Műszaki adatok

Alapanyag	Fa
-----------	----

Megnevezés	Pengehossz	Pengevastagság	Pengemagasság	Fogkiosztás	Cikkszám
Kardfűrészlap WD 15 6 (5)	152 mm	1.3 mm	19 mm	4.2 mm	2099412
Kardfűrészlap WD 23 6 (5)	229 mm	1.3 mm	19 mm	4.2 mm	2099413
Kardfűrészlap WD 30 6 (5)	305 mm	1.3 mm	19 mm	4.2 mm	2099414
Kardfűrészlap WB 15 6 (5)	152 mm	1.3 mm	19 mm	4.2 mm	2099415
Kardfűrészlap WB 23 6 (5)	229 mm	1.3 mm	19 mm	4.2 mm	2099416
Kardfűrészlap WD 15 6 (35)	152 mm	1.3 mm	19 mm	4.2 mm	2099365
Kardfűrészlap WD 23 6 (35)	229 mm	1.3 mm	19 mm	4.2 mm	2099366
Kardfűrészlap WD 30 6 (35)	305 mm	1.3 mm	19 mm	4.2 mm	2099367
Kardfűrészlap WD 23 6 (175)	229 mm	1.3 mm	19 mm	4.2 mm	2099380
Kardfűrészlap PRB 20 10/14 (200)	203 mm	0.9 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099376
Kardfűrészlap PRB 23 10/14 (200)	229 mm	0.9 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099377
Kardfűrészlap PR 20 1014 (175)	203 mm	1.3 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099378
Kardfűrészlap PR 30 10/14 (175)	305 mm	1.3 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099379

## Kardfűrészlap fémhez



### Alkalmazások

- Nehéz bontási feladatok

### Előnyök

- Rendkívül rugalmas bimetál kivitel


### Műszaki adatok

Alapanyag	Fa és fém
Fog típusa	Recézett, oldalkészlet

Megnevezés	Pengehossz	Pengevastagság	Pengemagasság	Fogkiosztás	Cikkszám
Kardfűrészlap MD 15 10 (5)	152 mm	1.1 mm	27 mm	2.5 mm	2099293
Kardfűrészlap MD 23 10 (5)	229 mm	1.1 mm	27 mm	2.5 mm	2099294
Kardfűrészlap MD 30 10 (5)	305 mm	1.1 mm	27 mm	2.5 mm	2099295
Kardfűrészlap MD 15 14 (5)	152 mm	1.1 mm	27 mm	1.8 mm	2099296
Kardfűrészlap MD 23 14 (5)	229 mm	1.1 mm	27 mm	1.8 mm	2099297
Kardfűrészlap MD 30 14 (5)	305 mm	1.1 mm	27 mm	1.8 mm	2099298
Kardfűrészlap MD 15 18 (5)	152 mm	1.1 mm	27 mm	1.4 mm	2099299
Kardfűrészlap MD 20 18 (5)	203 mm	1.1 mm	27 mm	1.4 mm	2099391
Kardfűrészlap MD 23 18 (5)	229 mm	1.1 mm	27 mm	1.4 mm	2099390
Kardfűrészlap MD 15 10 (40)	152 mm	1.1 mm	27 mm	2.5 mm	2099279
Kardfűrészlap MD 23 10 (40)	229 mm	1.1 mm	27 mm	2.5 mm	2099340
Kardfűrészlap MD 30 10 (40)	305 mm	1.1 mm	27 mm	2.5 mm	2099341
Kardfűrészlap MD 15 14 (40)	152 mm	1.1 mm	27 mm	1.8 mm	2099342
Kardfűrészlap MD 23 14 (40)	229 mm	1.1 mm	27 mm	1.8 mm	2099343
Kardfűrészlap MD 30 14 (40)	305 mm	1.1 mm	27 mm	1.8 mm	2099344
Kardfűrészlap MD 15 18 (40)	152 mm	1.1 mm	27 mm	1.4 mm	2099345
Kardfűrészlap MD 20 18 (40)	203 mm	1.1 mm	27 mm	1.4 mm	2099347
Kardfűrészlap MD 23 18 (40)	229 mm	1.1 mm	27 mm	1.4 mm	2099346
Kardfűrészlap MD 15 10 (200)	152 mm	1.1 mm	27 mm	2.5 mm	2099225
Kardfűrészlap MD 23 10 (200)	229 mm	1.1 mm	27 mm	2.5 mm	2099226

Megnevezés	Pengehossz	Pengevastagság	Pengemagasság	Fogkiosztás	Cikkszám
Kardfűrészlap MB 15 14 (5)	150 mm	0.9 mm	19 mm	1.8 mm	2099395
Kardfűrészlap MB 20 14 (5)	200 mm	0.9 mm	19 mm	1.8 mm	2099396
Kardfűrészlap MB 10 18 (5)	100 mm	0.9 mm	19 mm	1.4 mm	2099398
Kardfűrészlap MB 15 18 (5)	150 mm	0.9 mm	19 mm	1.4 mm	2099399
Kardfűrészlap MB 20 18 (5)	200 mm	0.9 mm	19 mm	1.4 mm	2099400
Kardfűrészlap MB 23 14 (5)	230 mm	0.9 mm	19 mm	1.8 mm	2099397
Kardfűrészlap MB 25 18 (5)	250 mm	0.9 mm	19 mm	1.4 mm	2099401
Kardfűrészlap MB 30 18 (5)	300 mm	0.9 mm	19 mm	1.4 mm	2099402
Kardfűrészlap MB 15 24 (5)	152 mm	0.9 mm	19 mm	1.1 mm	2099403
Kardfűrészlap MB 15 14 (50)	150 mm	0.9 mm	19 mm	1.8 mm	2099349
Kardfűrészlap MB 15 18 (50)	150 mm	0.9 mm	19 mm	1.4 mm	2099352
Kardfűrészlap MB 20 14 (50)	200 mm	0.9 mm	19 mm	1.8 mm	2099350
Kardfűrészlap MB 20 18 (50)	200 mm	0.9 mm	19 mm	1.4 mm	2099353
Kardfűrészlap MB 23 14 (50)	230 mm	0.9 mm	19 mm	1.8 mm	2099351
Kardfűrészlap MB 25 18 (50)	250 mm	0.9 mm	19 mm	1.4 mm	2099354
Kardfűrészlap MB 30 18 (50)	300 mm	0.9 mm	19 mm	1.4 mm	2099355
Kardfűrészlap MB 15 14 (200)	150 mm	0.9 mm	19 mm	1.8 mm	2099227
Kardfűrészlap MB 15 18 (200)	150 mm	0.9 mm	19 mm	1.4 mm	2099370
Kardfűrészlap MB 20 14 (200)	200 mm	0.9 mm	19 mm	1.8 mm	2099228
Kardfűrészlap MB 23 14 (200)	230 mm	0.9 mm	19 mm	1.8 mm	2099229
Kardfűrészlap MFR 15 10 (5)	152 mm	1.6 mm	27 mm	2.5 mm	2099392
Kardfűrészlap MFR 23 10 (5)	229 mm	1.6 mm	27 mm	2.5 mm	2099393
Kardfűrészlap MFR 30 10 (5)	305 mm	1.6 mm	27 mm	2.5 mm	2099394

## Kardfűrészlap speciális és univerzális használatra



### Alkalmazások

- Fém és nehézfém anyagok bontására tervezve

### Előnyök

- Rendkívül rugalmas bimetal kivitel

### Műszaki adatok

Alapanyag	Fém
Fog típusa	Recézett, oldalkészlet

Megnevezés	Pengehossz	Pengevastagság	Pengemagasság	Fogkiosztás	Cikkszám
Kardfűrészlap UD 15 1014 (5)	152 mm	1.3 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099406
Kardfűrészlap UD 20 1014 (5)	203 mm	1.3 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099407
Kardfűrészlap UD 30 1014 (5)	305 mm	1.3 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099408
Kardfűrészlap UB 15 1014 (5)	152 mm	0.9 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099409
Kardfűrészlap UB 20 1014 (5)	203 mm	0.9 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099410
Kardfűrészlap UB 23 1014 (5)	229 mm	0.9 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099411
Kardfűrészlap UD 15 1014 (35)	152 mm	1.3 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099356
Kardfűrészlap UD 20 1014 (35)	203 mm	1.3 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099357
Kardfűrészlap UD 30 1014 (35)	305 mm	1.3 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099358
Kardfűrészlap UB 15 1014 (45)	152 mm	0.9 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099359
Kardfűrészlap UB 20 1014 (45)	203 mm	0.9 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099360
Kardfűrészlap UB 23 1014 (45)	229 mm	0.9 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099361
Kardfűrészlap UD 20 1014 (175)	203 mm	1.3 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099371
Kardfűrészlap UD 30 10/14 (175)	305 mm	1.3 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099372
Kardfűrészlap UB 15 1014 (200)	152 mm	0.9 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099373
Kardfűrészlap UB 20 1014 (200)	203 mm	0.9 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099374
Kardfűrészlap UB 23 1014 (200)	229 mm	0.9 mm	19 mm	2.5/1.8 mm	2099375

## Szűrőfűrészlap fához SJB



### Alkalmazások

- Gyors, pontos, egyenes vagy görbe vágások fában

### Előnyök

- Sokféle vágólapformában és fogelrendezésben érhető el, ami a megfelelő lapot biztosítja szinte az összes munkához, beleértve az egyenes és a körvonalas vágást

### Műszaki adatok

Alapanyag	Fa
-----------	----

Megnevezés	Fogas rész hossza	Pengetípus	Fogak száma hüvelykenként	Cikkszám
W-CSJ W 73/4 QuickCut	73 mm	QuickCut	6	378115
W-CSJ W 73/4 QuickCut	73 mm	QuickCut	6	378116
W-CSJ W 74/4 ParallelCut	74 mm	ParallelCut	6	377925
W-CSJ W 74/4 ParallelCut	74 mm	ParallelCut	6	377926
W-CSJ W 74/R ReverseCut	74 mm	ReverseCut	10	378119
W-CSJ W 74/R ReverseCut	74 mm	ReverseCut	10	378120
W-CSJ W 75/4 CurveCut	75 mm	CurveCut	6	378121
W-CSJ W 75/4 CurveCut	75 mm	CurveCut	6	378122
W-CSJ W 77/2.5 QualiCut	77 mm	QualiCut	10	378117
W-CSJ W 77/2.5 QualiCut	77 mm	QualiCut	10	378118
W-CSJ W 91/2.5 QualiCut	91 mm	QualiCut	10	377927
W-CSJ W 91/2.5 QualiCut	91 mm	QualiCut	10	377928
W-CSJ W 91/P QuickCut	91 mm	QuickCut	6	377929
W-CSJ W 91/P QuickCut	91 mm	QuickCut	6	377930
W-CSJ W 152/4 LongCut	152 mm	LongCut	6	377931
W-CSJ W 152/4 LongCut	152 mm	LongCut	6	377932

## Szűrőfűrészlap fémhez SJB



### Alkalmazások

- Fémlemezek, fémcsővek és csővezetékek vágása

### Előnyök

- Sokféle formában és fogelrendezésben érhető el, ami a megfelelő pengét biztosítja szinte az összes munkához, beleértve az egyenes és a körvonalas vágást

Megnevezés	Fogas rész hossza	Pengetípus	Fogak száma hüvelykenként	Cikkszám
W-CSJ M 50/2 MetalCut	50 mm	QualiCut	14	378125
W-CSJ M 50/2 MetalCut	50 mm	QualiCut	14	378126
W-CSJ M 50/1.2 MetalCut	50 mm	QualiCut	24	378123
W-CSJ M 50/1.2 MetalCut	50 mm	QualiCut	24	378124
M 59/1.1 HM	59 mm	Rozsdamentes acél	24	2051442
W-CSJ M 74/P MetalCut	74 mm	QuickCut	14	378127
W-CSJ M 74/P MetalCut	74 mm	QuickCut	14	378128

## Szűrőfűrészlap speciális anyagokhoz SJB



### Alkalmazások

- Üvegszálás erősítésű műanyagok és koptató anyagok vágása

### Előnyök

- Sokféle formában és fogelrendezésben érhető el, ami a megfelelő vágólapot biztosítja szinte minden munkához, beleértve az egyenes és a körvonalas vágást

Megnevezés	Fogas rész hossza	Pengetípus	Fogak száma hüvelykenként	Cikkszám
W-CSJ S 74/4.3 SpecialCut	74 mm	vakolat és betonit lap	6	377924
W-CSJ S 91/3.3 SpecialCut	91 mm	QualiCut	8	378135
W-CSJ M 152/2 SandwCut	152 mm	Szendvicspanel	12	377921
W-CSJ M 152/2 SandwCut	152 mm	Szendvicspanel	12	377922



## Szűrőfűrészlap összetett anyagokhoz SJB



## Műszaki adatok

Alapanyag

Összetett anyagok

## Előnyök

- Sokféle vágólapformában és fogelrendezésben érhető el, ami a megfelelő pengét biztosítja minden munkához, függetlenül attól, hogy egyenes vagy körvonalas vágásokról van-e szó

Megnevezés	Fogas rész hossza	Pengetípus	Fogak száma hüvelykenként	Cikkszám
W-CSJ U 50/2 UniCut	50 mm	CurveCut	14	378133
W-CSJ U 50/2 UniCut	50 mm	CurveCut	14	378134
W-CSJ U 90/2.5 UniCut	90 mm	Univerzális	10	378131
W-CSJ U 90/2.5 UniCut	90 mm	Univerzális	10	378132
W-CSJ U 106/P UniCut	106 mm	QuickCut		378129
W-CSJ U 106/P UniCut	106 mm	QuickCut		378130

## Tartozékok Sarokcsiszolókhöz

### Előnyök

- A Hilti sarokcsiszolóival optimális a teljesítmény

Megnevezés	Cikkszám
Koffer AG 125-A22	2047290
Koffer DEG Typ 17	228473
Kengyelmarkolat DC-BG 230/9"	234430
Porálarc (vágás) DC-EX 230/9"	234435
Oldalmarkolat	244033
Koffer DCG/DAG Typ 17	244268
Porálarc (csiszolás) DG-EX 125/5"	267719
Porálarc (horonyvágás) DC-EX 125/5"M	267720
Oldalmarkolat (M10) teljes	282140
Porálarc (vágás) DC-EX 125/5"C	284978
Porálarc (vágás) DC-EX 230/9"	296039
Oldalmarkolat (M 14) teljes	303546
Gyorsszorító anya lapos	33685
Védőbádog D 150	341421
Adapter DC-EX SL szett	352945
Karima DC-EX 230/9"	364641
Koffer AG 125-A22	438687
Kefe nagy	440000
Kefe kicsi	440001
Védőbádog	5471
Koffer DCG/DAG 230	71749
Kétlyukú anyacsavartekerő B35	93932
Karima M14/22.2	93934
Any M14	93935



## Tartozékok DCH

Megnevezés	Cikkszám
Mélységgütköző DCH 300	212131
Mélységgütköző DCH 230	212187
Ívcső teljes	212190
Átépitő készlet DCH 230 / 180-SL	212253
Tokmány DCH 300 ABR	212259
Szerszámtáska DCH	290187
Koffer DCH 230 / 300	47986

## Tartozékok DSH 700/900



reddot design award  
winner 2010

### Alkalmazások

- A DSH 700 és 900 benzinmotoros kézi darabolók

Megnevezés	Cikkszám
Fogyóanyagkészlet DSH	365602
Tartály DSH	365828
Talpűrész kocsi DSH-FSC	431364

## Tartozékok DS-HS

Megnevezés	Cikkszám
Levegőszűrő	261990
Védősisak	267736
Szj DSH 12/14"	359476
Szj DSH 16"	359477

## Tartozékok DC SE20



Megnevezés	Cikkszám
Hüvely	237711
Anyá	237712
Tárcsa 3MM	237739
Tárcsa 6MM	237740
Tárcsa 13MM	237741
Kétlyukú anyacsavartekerő A30	237744
Kivájó szerszám DC-ST-E	251532
Koffer DC SE20	312279
Élezőlap DC-SE SP2	314303

## Tartozékok DG 150



Megnevezés	Cikkszám
Kétlyukú anyacsavartekerő 35	281871
Átalakító DPC 20 230V	369399
Tömítés csomagolt	370640
Tartógyűrű csomagolt	370641

## Tartozékok VC 20/40/60-U



Megnevezés	Cikkszám
Porzsák VC 40 (10) műanyag	203852
Porzsák VC 20 (10) műanyag	203854
Porzsák VC 40 (5) teljes	203856
Porzsák VC 40 (5) PES	203857
Porzsák VC 20 (5) teljes	203858
Porzsák VC 20 (5) PES	203859
Porzsák VC 60 (5)	203860
Adapter VC 20/40	203861
Szűrőelem VC 20/40	203862
Szűrőelem VC 20/40 PES nano	203863

Megnevezés	Cikkszám
Szűrőelem VC 60 PES nano	203864
Szívótló 27x3,5m AS teljes	203865
Szívótló 36x4,65m AS	203867
Szerszámdoboz VC 40	203869
Fugafúvóka VC 20/40/60	203872
Padlófúvóka VC 20/40/60	203873
Ívcső VC 20/40/60 teljes	203875
Kefe VC 20/40/60 készlet	203876
Gummilippe VC 20/40/60 készlet	203877
Adapter 36x5m	203878
Szűrőelem VC 20/40 HEPA	203879
Adapterlemez VC 20/40	2044211
Szerszámdoboz VC 20/40	2044212
Tartozékkészlet VC 20/40	2044213
Tolókengyel VC 20	2044214
Szívócső VC 20/40	2044216
Tolókengyel VC 40	2047174
Szorítódarab VC 20/40 készlet	2049552
Tartozékkészlet VC 40 PB + AP + TB	2069542
Csatlakozó darab	213149
Tömlőcsatlakozó	281862
Padlófúvóka	281892
Szűrőelem VC 20/40 PTFE	436058

## Körfűrész tartozékok WSC, SC, SCM, SCW

### Alkalmazások

- Konyhai munkalapok kivágása

### Előnyök

- Kiváló minőségű Hilti tartozékok a maximális hatékonyság érdekében

Megnevezés	Cikkszám
Koffer SCM 22-A	2044324
Koffer WSC 55/70/7.25	209660
Koffer WSC 70-A36/7.25-A	274629
Párhuzamvezető WPG 85 teljes	281305
Vezetősín WGS 1400-2B csomagolt	287269
Koffer WSC 85	315351
Csőcsenk	325961
Csavarfogó W-AGS Z	331722
Vezetősín WGS 3000-2	338156
Párhuzamvezető WPG 255/265	339161
Tartozékkészlet W-ACC 155	375037
Sínadapter SCW	434942
Imbuszkulcs 5	51052
Párhuzamvezető SC55W/SC 70W-A22	2089173
Párhuzamvezető SC 55W	2089174
Koffer SC 55W	2089170
Sínadapter SC 55W L	2089172
Sínadapter SC 55W S	2093448
Csatlakozó WGS	336831

## Kardfűrész tartozékok WSR

### Alkalmazások

- Csövek vágása a csőfogó adapter segítségével

### Előnyök

- Kiváló minőségű Hilti tartozékok a maximális hatékonyság érdekében

Megnevezés	Cikkszám
Koffer WSR LZN Type 017 CN	2084699
Koffer WSR 900 Typ 17	228471
Koffer WSR 650-A Typ 37	228530
Koffer WSR 1400-PE	272197
Oldalmarkolat W-CSR GA teljes	284666
Fogaslemez W-CSR ACS	285807
Csővágó adapter	378888

## Szűrőfűrész tartozékok WSJ

### Alkalmazások

- Porelszívás beltéri vágások esetén

### Előnyök

- Kiváló minőségű Hilti tartozékok a maximális hatékonyság érdekében

Megnevezés	Cikkszám
Koffer WSJ 750	228129
Koffer WSJ 850	228130
Kiszakadásgátló	305986
Kiszakadásgátló	327150
Porelszívó rendszer WSJ DRS	375984

## Excentrikus csiszoló tartozékok WFO

### Alkalmazások

- Fa és egyéb felületek csiszolása

### Előnyök

- Kiváló minőségű tartozékok a maximális hatékonyság érdekében

Megnevezés	Cikkszám
Porzsák W-AF SS	315678
Csiszólótalp W-AFO PV	331702



## Excentrikus csiszoló tartozékok WFE 450-E

### Alkalmazások













- Görbe felületek csiszolása a puha csiszolótányér segítségével

### Előnyök

- Kiváló minőségű Hilti tartozékok a maximális hatékonyság érdekében

Megnevezés	Cikkszám
Csiszólótányér W-AFE DVU teljes	339782
Csiszólótányér W-AFE DVW teljes	339783
Porzsák	339786

Tartozékok

Megnevezés		DC SE20	DG 150	Cikkszám
<b>Anya</b>		■		237712
<b>Átalakító DPC 20 230V</b>			■	369399
<b>Élezőlap DC-SE SP2</b> Gyémánt szerszámok újraélezéséhez		■		314303
<b>Hüvely</b>		■		237711
<b>Kétlyukú anyacsavartekerő 35</b>			■	281871
<b>Kétlyukú anyacsavartekerő A30</b>		■		237744
<b>Kivájó szerszám DC-ST-E</b>		■		251532
<b>Koffer DC SE20</b>		■		312279
<b>Tárcsa 13MM</b>		■		237741
<b>Tárcsa 3MM</b>		■		237739
<b>Tárcsa 6MM</b>		■		237740
<b>Tartógyűrű csomagolt</b> A gumilamellák rögzítésére			■	370641
<b>Tömítés csomagolt</b> Gumilamella készlet			■	370640

Vágás- és  
csiszolás-  
technika