

HU

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

az EK 305/2011 számú irányelv (építési termékek rendelete) III. mellékletének megfelelően

 Hilti fa szeg GX-WF [In]x3.1 RD 34 bright
 Hilti-DX-DoP-119 sz.

- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:** Hilti fa szeg GX-WF [In]x3.1 RD 34 bright
- 2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:** A típus- és a tételszám a csomagoláson látható
- 3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**

Rendeltetészerű felhasználás	Kerek keresztmetszetű profilszegek egyenes szárral, melyek fagerenda-szerkezetek teherhordásában használhatók
Átmérő [mm]	3.1
Elérhető hosszak l_n [mm]	70, 75, 80, 90
Húzó igénybevétel	Állandó (>10 év)
Nyíróterhelés	Állandó (>10 év)

- 4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:** Hilti AG, Direktrögzítés üzletág, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- 5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:** N/A

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 3. rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: VHT (1503) végezte el a külső feladatokat a 3. rendszer alatti V. függelék által felsoroltak szerint a PB-650-13-3.1-bk és a PB-650-13-3.1-D-Kopf kiadásában az EN 14592:2008+A1 szabványnak megfelelően

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
N/A

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Fontos jellemzők	Nyilatkozat szerinti teljesítmény	Harmonizált műszaki szabvány
Folyási nyomaték karakterisztikus értéke $M_{y,k}$	3320 Nmm	EN 14592:2008+A1
Kihúzási paraméter karakterisztikus értéke ^{1,2} $f_{ax,k}$	6.77 N/mm ²	
Fejáthúzó paraméter karakterisztikus értéke ¹ $f_{head,k}$	13.91 N/mm ²	
Húzókapacitás karakterisztikus értéke $f_{tens,k}$	NPD	
Élettartam	1. szervizosztály (Védve hidegtől és nedvességtől) / nincs védelem	

¹ 350 kg/m³ sűrűségű fához megadva

² Kihúzási paraméter gyantabevonat nélküli szegeken meghatározva. A 3. típusú gyanta vonatkozik rá.

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tassilo Deinzer
 Direktrögzítés üzletág vezetője
 Hilti AG, Schaan, 2013. július 1.

Norbert Wohlwend
 Direktrögzítés minőségbiztosítási vezetője